製品価格表

日本洗浄機株式会社

表示価格は消費税抜きの本体価格です（単位 円）。「*」は新製品です。「#」は納期が長くかかりますのでお問合せください。

2011年6月1日

サニジェット

自動食器洗浄機

形式	価格	運賃・梱包費
アンダーカウンタータイプ		
SD51S	1,030,000	19,000
SD53E3	1,060,000	19,000
SD53E6	1,090,000	19,000
回転ドアタイプ		
SD62SA	920,000	19,000
SD64EA3	960,000	19,000
SD64EA6	990,000	19,000
SD62GA	1,050,000	19,000
パススルータイプ		
SD74EA3	1,060,000	19,000
SD74EA6	1,090,000	19,000
SD72GA	1,150,000	19,000
コンパクトドアタイプ		
SD82EA3	1,150,000	25,000
SD82EA6	1,180,000	25,000
SD82GA	1,180,000	25,000
SD83GA	1,190,000	25,000
２.２Ｌ100Vドアタイプ		
SD112GSAH	1,330,000	25,000
２.２Ｌトリプルアームノズル		
SD113EA6	1,310,000	25,000
SD113GSA	1,310,000	25,000
SD113GSAH	1,430,000	25,000
２.２Ｌ ４ローター		
SD114EA6	1,430,000	25,000
SD114GSA	1,430,000	25,000
SD114GSAH	1,550,000	25,000
涼厨仕様機		
SD514GSH	1,650,000	25,000
ツインラックドアタイプ		
SDW218GSH	2,060,000	45,000
# SDW218GL	2,140,000	45,000
# SDW218E12	2,080,000	45,000
# SDW218E18	2,140,000	45,000
ラックコンベア		
SD310GSH	2,420,000	45,000
# SD310GL	2,500,000	45,000
# SD310E18	2,470,000	45,000
# SD310E24	2,520,000	45,000
SD340GSH	2,800,000	45,000
# SD340GL	2,880,000	45,000
# SD340E18	2,850,000	45,000
# SD340E24	2,900,000	45,000
# AT90送込みテーブル	400,000	実費
# CT90直角送出しテーブル	560,000	実費
# RC50（テーブル別）	110,000	実費
洗浄ラック （プラスチック製）		
万能ラック	6,000	実費
小物ラック	6,000	実費
どんぶりラック	7,800	実費
グラスラック（３６個入）	8,500	実費

サニクック

自動調理機器

形式	価格	運賃・梱包費
無沸騰噴流ゆで麺機		
UM721E	1,320,000	15,000
UM721G	1,350,000	15,000
UM521E	800,000	10,000
UM521G	840,000	10,000
UM731E	1,320,000	15,000
UM731G	1,350,000	15,000
UM702E	890,000	15,000
自動ゆで麺機		
UM651E	1,090,000	15,000
UM651G	1,120,000	15,000
UM451E	880,000	10,000
UM451G	910,000	10,000
UM371E	660,000	10,000
UM371G	690,000	10,000
UM401S	690,000	15,000
UM401R	690,000	15,000
NA26ヌードルアフター	440,000	15,000
* DM17麺脱水機	300,000	15,000
冷凍麺解凍調理機		
FB202	550,000	12,000
UM221	620,000	12,000
UM241	880,000	12,000
スープウォーマーディスペンサー		
SWD11	160,000	7,000
SWD13	250,000	10,000
* SWD32	630,000	10,000
* SWD32S	650,000	10,000
* SWD32P	850,000	10,000
SWD103E	480,000	12,000
SWD103G	580,000	12,000
自動ぎょうざ焼き機		
* GZ171B	370,000	10,000
* GZ171C	380,000	10,000
* GZ271B	610,000	12,000
* GZ271C	630,000	12,000
* GZ192B	560,000	10,000
* GZ192C	570,000	10,000
* GZ292B	820,000	12,000
* GZ292C	840,000	12,000
クッキングタイマー		
QC206	130,000	3,000

形式	価格	運賃・梱包費
丸形落としこみユニット		
SR18	54,000	4,500
SR23	61,000	4,500
SR28	74,000	4,500
ライスウォーマーディスペンサ		
RCK56	430,000	12,000
RCK60	430,000	12,000
RCK56/60積重ね蓋	5,000	実費
ライスコンテナディスペンサ		
RK5040	286,000	10,000

サニストック

食器ディスペンサー

形式	価格	運賃・梱包費
ラック・トレイ用カート形		
CL4246	209,000	10,000
CL4246H	262,000	10,000
CL5227	198,000	10,000
CL5227H	248,000	10,000
CL5252	231,000	10,000
CL5252H	295,000	10,000
多列カート形		
CL26W2	275,000	9,000
CL26W2H	330,000	9,000
CL29W2	308,000	9,000
CL29W2H	363,000	9,000
CL32W2	341,000	9,000
CL32W2H	396,000	9,000
CL16W4	242,000	9,000
CL16W6	319,000	9,000
CL21W4	330,000	12,000
CL21W4H	396,000	12,000
CL26W4	385,000	12,000
CL26W4H	451,000	12,000
オープンリフト形		
KN4245	193,000	9,000
KN4245-S3	242,000	12,000
KN4245-T3	242,000	12,000
KN5251	204,000	9,000
KN5251-S3	259,000	12,000
KN5251-T4	253,000	12,000
KN5245	209,000	9,000
KN5245-S6	264,000	12,000
KN5245-T4	258,000	12,000
KN4245W	286,000	12,000
KN4245W-S6	349,000	12,000
KN4245W-S10	362,000	12,000
角形落としこみユニット		
SN16	54,000	4,500
SN18	54,000	4,500
SN18H	98,000	4,500
SN23	62,000	4,500
SN23H	106,000	4,500
SN25	62,000	4,500
SN25H	106,000	4,500
SN28	70,000	4,500
SN28H	112,000	4,500
ラック・トレイ用落としこみユニット		
ST2550	109,000	6,000
ST2550H	153,000	6,000
ST5050	133,000	6,000
ST5050H	188,000	6,000
ST3041	97,000	6,000
ST3041H	141,000	6,000
ST3545	114,000	6,000
ST3545H	158,000	6,000

SANI JET

ENERGY-SAVING DISH WASHER

専門メーカーこだわりの省エネ洗浄技術の総結集

サニジェット 食器洗浄機

洗 日本洗浄機株式会社

“スクエアスプレーすすぎ”が拓く超省エネ効果

約50%の省エネ効果を発揮する“スクエアスプレー”を全機種搭載

ほとんどのドアタイプ洗浄機のすすぎ方式はⒶのような回転アームスプレーをラックの上下に採用しています。この方式で50cmの角形ラックの隅に置かれた食器まですすぎ湯をスプレーするためにはⒶ図の直径70cmの円面積をスプレーすることとなり、1ラックあたり４Ｌのすすぎ湯をスプレーしても35%（1．4Ｌ）は無駄となり有効スプレー分（角形ラックの範囲内）は65%（2．6Ｌ）でした。
新開発のスクエアスプレーすすぎは4本アームのうち短い2本のアームはつねにⒷ図の角形ラックに内接する円周内Cをスプレーし、長い２本のアームは回転軸に仕組まれた4方バルブの働きでラックの隅に回ってきたときだけ間欠的にD・E・F・Gをスプレーし、その結果ほぼ角形ラックの内側だけ（C+D+E+F+G）を四角にスプレーすることとなり、いままでラックの外側に無駄にスプレーしていた35%分の1.4Lをなくすることに成功した世界初の独創技術です。
さらに回転軸受部からの無駄な「漏れ」を極少化するとともに、ラックの中央部への余分なすすぎ湯を平準化することで、ドアータイプ機で2.2L/ラック、小形機では2.8L/ラックでも他社の4L～5L機よりも優れたすすぎ効果を発揮し、NSF基準をクリアすることを可能にしました。

１ラックあたり5Lのすすぎ湯を消費する他社製品で1日200ラックを処理する場合は1000L、なんとドラム缶にして5本分の熱湯を使っていることになります。この熱湯は0.15%のアルカリ性洗剤溶液となって循環洗浄液として使ったあと、排水溝に捨てられています。これをせめて半分にして環境負荷を半減することはメーカーとユーザー共通の社会的責任でもあります。

洗浄機のランニングコストの90%はすすぎ湯を作るための上下水道代と、これを85℃までに加熱する電気代またはガス代と洗剤代です。したがって、すすぎ湯量が半減することでランニングコストと環境負荷を半減することができます。

水道直結ブースタを一体化

すすぎ湯量がほぼ半分ちかくに減少したことはブースタの小形化をもたらし、いままで別設置だったブースタを本体脇に一体化することができました。
その結果、別設置時の配管からの熱放散もなくなり、水道直結式であるため他に給湯設備を必要とせず、設置工事もきわめて簡単になりました。

独創3技術 排気筒まで背面に一体化

ブースタの排気は本体背面に誘導排気式として附帯テーブルのバックガードの切り込みを不要としました。

ブースタの余熱で洗浄湯保温

ブースタで加熱された85℃の熱湯を小形循環ポンプで洗浄槽内のヒートパイプに循環させることによって電気ヒータの4kWに相当する熱交換がおこなわれ、洗浄湯を65℃に保ちます。
この場合、電気ヒータに比べ半分の費用ですみ省コストに役立ちます。

すすぎ湯量がほぼ半減したことでガスブースタを使わないオール電化式も可能となります。例えばSD114EAで１日150ラックを処理する場合でも2.2Ｌ×150＝330Ｌの熱湯ですむため、家庭用の460Ｌ程度の深夜電力用電気温水器で充分となり容易に組み合わせることができます。この場合の電熱費用は昼間電力の約1/3となり環境負荷も大きく低減させることができます。

いま、ご使用中の洗浄機と比較テストするお手伝いをいたします。

いまご使用中の洗浄機のすすぎ湯消費量が１ラックあたり４Ｌ～５Ｌであった場合、当社製品に換えれば、ガス・電気・水道・洗剤等の費用は半減することは明らかです。しかし本当に半減できるのか、洗い上がりは満足できるのか不安を抱かれることでしょう。
そこで当社ではチェーン店の場合、１週間程度の試用テストをおすすめしております。
ご使用中の機械と当社製品のランニングコストを右のように各種計測器を用いて厳密に計測してデータをとり判断材料としていただきます。

世界に先駆ける11の独創技術を一挙搭載

究極の4ロータ洗浄システム

いまでも洗浄機の90%に使われている回転ノズル噴射方式はAのような噴射パターンとなり角形ラックの４隅に対しては理想的ではありませんでした。当社独創の4ロータ洗浄システムは4本の小形ノズルアームが回転しながらBのような噴射パターンで角形ラックの全範囲にわたり、きめ細かなむらのない噴射をおこなうもので、他のいかなる洗浄方式よりも優れた洗浄結果が得られる究極の洗浄方式です。

A 従来の１ロータ回転噴射パターン　B 4ロータの噴射パターン

独創6技術

後だれを防ぐドアルーフ

ドア上部に屋根形の傾斜をつけたルーフカットは洗浄直後の食器への洗剤液の後だれを防ぐとともにデザイン上のポイントとなっています。

ダイレクトマウントポンプ

洗浄タンク内に一体的に構成されているダイレクトマウントポンプは、配管経路をまったく持たない特殊構造で、汎用ポンプを流用している他の洗浄機とは異なり、低損失で洗浄ノズルとのマッチングに優れた30年来の当社独自の技術です。

威力の4エンドアーム上部噴射

上部洗浄ノズルとして新開発の４エンドアーム回転ノズルは、４本の長いパイプの先端に取り付けたノズルから食器に向かって強力・大流量の噴射をおこない、下部4ロータ洗浄と相まって洗浄の究極を実現しています。（SD113、114、218シリーズに適用）

独創9技術

スイングドアを新装備

ドアの上下の途中でドアが少し手前へスイングしながら垂直移動します。これは直線運動を回転運動に置きかえることによって耐久性を高めるための新しい構造です。

ドアを上下させるためのバランスばねは洗浄機の背面に突出していました。当社ドアタイプ全機種にはガス封入ばねシリンダを機械側面に採用し、ダンパー効果によりショックのない昇降を実現しています。

全機種とも床上22cm～25cmの長脚で床をクリーンに保つ構造となっています。この長いパイプ脚は上まで通した溶接構造でいかなる取り扱いにも耐える頑丈さを持ちながら、高さ調節は77cm～86cmを確保しています。

20店舗で 年間1160万円の経費減！環境負荷も半減します

2.2Lすすぎにヒートパイプ洗浄湯加熱のついた（SD114GSAH、SD113GSAH）と従来の国産6社の平均機、および米国製3.8Lすすぎ機とのランニングコストを比較試算した結果右表のように国産６社平均機は2.1倍、米国製3.8L機は1.7倍のランニングコストであることがわかります。
年間経費は国産平均機と比べ58万円の節減、20店舗でなんと1160万円の経費減となります。

※1				
他社製品の1ラックあたり、すすぎ湯量	F社 4.9～5.8L	I社 4L	S社 3.5～4L
	H社 5L	M社 6L	Y社 4～6L

（※２）洗浄湯保温ヒーターは0.5～3kWと大差があるが、少なくとも3kWなければ連続運転時に60℃以上を保つことはできないため3kWとした。

ドアタイプ洗浄機のランニングコスト比較表（50ラック／時）

	比較対象機種	SD114GSAH (SD113GSAH)	国産ドアタイプ平均	米国製ドアタイプ
主なる仕様	洗浄サイクル	60秒	60秒	58秒
	１ラックあたりすすぎ湯量	2.2L	5L　（※１）	3.8L
	洗浄槽保温	ガスブースタの湯を循環加熱	3kWヒータ（※２）	4.1kWヒータ
	付属ガスブースタ発生熱量	16000 kcal	24000 kcal	34000 kcal
計算条件	１時間あたり、すすぎ湯量（50ラック/時）	2.2L×50ラック 110L	5L×50ラック 250L	3.8L×50ラック 190L
	すすぎ湯加熱に必要な熱量 10℃→85℃に加熱	110L×75℃ 8250 kcal	250L×75℃ 18750 kcal	190L×75℃ 14250 kcal
	ヒートパイプに必要な熱量（4kWヒータ相当）	3440 kcal	――――	――――
	ガスブースタのガス消費熱量 効率70%都市ガス13A	$\frac{8250+3440}{0.7\times11000}=1.52m^3$	$\frac{18750}{0.7\times11000}=2.44m^3$	$\frac{14250}{0.7\times11000}=1.85m^3$
１時間（50ラック）あたり費用	1 ガス代（120円／m^3）	$1.52m^3\times120$円 **182円**	$2.44m^3\times120$円 **293円**	$1.85m^3\times120$円 **222円**
	2 上下水道代（250円／m^3）	$0.11m^3\times250$円 **28円**	$0.25m^3\times250$円 **63円**	$0.19m^3\times250$円 **48円**
	3 洗剤代 0.2%濃度（500円／kg）	110L×0.002×500円 **110円**	250L×0.002×500円 **250円**	190L×0.002×500円 **190円**
	4 リンス剤代 0.01%濃度（3000円／L）	110L×0.0001×3000円 11c.c. **33円**	250L×0.0001×3000円 25c.c. **75円**	190L×0.0001×3000円 19c.c. **57円**
	5 電気代（25円/kW） 主ポンプ消費電力	1kW	1kW	1kW
	5 電気代（25円/kW） 洗浄槽ヒータ	――――	3kW（※2）	4.1kW
	5 電気代（25円/kW） 小計	1kW×25円 **25円**	4kW×25円 **100円**	5.1kW×25円 **127円**
	１時間の運転経費 1＋2＋3＋4＋5	379円	781円	644円
経費	１日４時間では	1,516円	3,124円	2,576円
	30日間では	45,480円	93,720円	77,280円
	年間	**546,000円**	**1,125,000円**	**927,000円**

サニジェット 食器洗浄機 仕様表

形式		SD62SA SD62GA SD72GA	SD64 EA3 EA6 SD74 EA3 EA6	SD82 GA EA3 EA6	SD112GSAH	SD113 GSAH GSA EA6	SD114 GSAH GSA EA6	SDW218GSH	SD310 GSH GL	SD340 GSH GL
洗浄	上部	回転ノズル			回転ノズル	4エンドアーム回転ノズル			4エンドアーム回転ノズル	
	下部	1ロータ	4ロータ	1ロータ	1ロータ	3アームノズル	4ロータ		4列ウォーターナイフ噴射	
すすぎ	上部	回転スプレー							固定スプレー	スイング スプレー
	下部	4バルブ4アームスクエアスプレー								
すすぎ湯消費量		2.8L/ラック			2.2L/ラック				8L/分	
サイクルタイム(秒)		80	60	65	65	60			――	
処理能力(ラック/時)		45	60	55	55	60		120	170	最大240
23cm大皿(枚/時)		720	960	880	880	960		1920	2720	3840
洗浄湯保温方式		ブースタ側壁熱伝導式			ヒートパイプ式	GSAH ヒートパイプ式 GSA・EA6 電気ヒータ 4.0kW		ヒートパイプ式	GSH ヒートパイプ式 GL 電気ヒータ 6.0kW	
すすぎ湯ブースタ	ガスブースタ定格	13A:11.0kW (9500kcal/h) LPG:10.2kW (8800kcal/h)			18.6kW (16000kcal/h)				GSH 20.0kW(17000kcal/h) GL 28.0kW(24000kcal/h)	
	電気ヒータ定格	SA 1.4kW　EA3 3.0kW EA6 6.0kW			――	6.0kW		――	――	
必要給湯(水)量(L/min)		3.4			3.3			6.6	8.0	
必要給湯温度		GA 43℃ SA 80℃	EA3 69℃ EA6 55℃	GA 43℃ EA3 69℃ EA6 55℃	10℃	GSAH、GSA 10℃ EA6 45℃		60℃	GSH 70℃ GL 52℃	
電源		100V	三相200V	GA 100V EA3 EA6 三相 200V	100V	三相200V		三相200V	三相200V	
定格電力(kW)		GA 0.7 SA 1.4	EA3 4.0 EA6 7.0	GA 0.7 EA3 3.7 EA6 6.7	0.7	GSAH 1.0 GSA 5.0 EA6 11.0		2.0	GSH 1.8 GL 7.8	GSH 2.1 GL 8.1
最大電流値(A)		GA 7.2 SA 14.5	EA3 12.0 EA6 20.5	GA 7.4 EA3 11.0 EA6 20.0	7.0	GSAH 3.5 GSA 15.0 EA6 32.5		7.4	GSH 6.5 GL 23.5	GSH 7.5 GL 24.5
本体※外形寸法(mm)	間口	600	600	600 (680)	600 (690)	600 (690)		1100 (1220)	1180	
	奥行	600	600	605 (675)	605 (700)	605 (700)		605 (700)	GSH 770　GL 710	
	高さ	62 1280 72 1290	64 1280 74 1290	1385 (1795)	1385 (1795)	1385 (1795)		1385 (1795)	1340 (1720)	
適用食数		60	80	100		120		200	300	400

※( )内は突出部を含む寸法または開扉時の寸法です。

● 本カタログの内容については改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- ご洗浄機の槽内以外には水をかけないでください。
- 洗浄機の設置工事はご購入先または専門業者にご依頼ください。
- アースはD種接地工事をかならずおこなってください。

○取扱いを誤ると、火災、感電などの原因となることがあります。

代理店

自動化フードサービス機器の専門メーカー
日本洗浄機株式会社

本社 東京都大田区鵜の木2-43-14 ☎03(3750)4451 FAX 03(3750)4890
大阪営業所 大阪市城東区永田4-2-7 ☎06(6965)9600 FAX 06(6965)9601
名古屋営業所 名古屋市名東区猪高台1-1324 ☎052(772)7255 FAX 052(772)7307
仙台営業所 仙台市太白区泉崎1-19-1 ☎022(243)4660 FAX 022(243)4663
新潟営業所 新潟市東区牡丹山4-8-3 ☎025(273)2331 FAX 025(273)2438
福岡営業所 大野城市大城5-21-24 ☎092(513)9622 FAX 092(513)9623
ホームページ www.n-sen.com　メールアドレス info@n-sen.com

〈20120210〉

SANI JET アンダーカウンター 食器洗浄機

この道ひと筋40年、蓄積した技術を結集 世界に誇るアンダーカウンター洗浄機！

SD 51形(100V)

SD 53形(200V)

60㎝幅×60㎝奥行×85㎝全高

開口36cm

世界初の外ばねドア

＜特許・意匠登録申請中＞

本機のドア開閉機構は従来のドア開閉構造とはまったく異なる独創的なもので、ドア開放時の衝撃をばねとローラーで吸収するとともに洗浄ドアの前面外側に装着することで万全の耐久性とメンテナンス性を持つことに成功しました。

前面からのフルメンテナンス性を確立

アンダーカウンター機は両側に他の厨房機器が隙間なく密着して設置されることが多く、修理・点検時に機械を前方へ引き出すことは困難です。本機では、たとえ洗浄ポンプの交換といえどもすべての修理・点検サービスを前面から可能としました。

35％の省エネ、スクエアスプレーすすぎ

50㎝の角形ラックの内側食器にのみ、すすぎ湯を4角のパターンでスプレーする4個のバルブを持つ4本アームのスクエアスプレーすすぎ〈世界特許取得〉で実現した2.2ℓすすぎ方式（SD53形）を搭載しました。ただ単にスプレーする水量を絞っただけの見かけだけの不完全すすぎとはまったく異なります。

ハイパワーダイレクトマウントポンプ搭載

洗浄槽内壁に一体化された角形ハウジングポンプは槽内部から掃除することもでき、吸込・吐出配管のない独創構造、ハイパワー1馬力ポンプとトリプルアームノズル（SD53形）とのコンビでバランスのとれた洗浄力を発揮します。〈特許出願中〉

使いやすさをサポートする装備のかずかず

●ドアを閉めている時だけスタートし途中でドアを開くと瞬時にストップする安全装置●ドアの開閉時、把手にかけた手が熱くならない防熱板●洗浄室天板を屋根形に傾斜させ、食器への後だれを防止●洗浄時間の長・短切換スイッチ●すすぎ湯タンクからの熱伝導を利用したヒーターレス洗浄湯保温●アナログ式すすぎ湯温度計●36㎝の開口部を超える食器が入らないように制限する取外し可能なサイズリミッター●100V電源で使えるSD51形もご用意

www.n-sen.com

洗 日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4461	FAX03(3750)4890
大阪支店	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX092(513)9623

081103

小形機も2.8Lすすぎプラス4ロータ洗浄を採用

SANI JET 62/64 シリーズ　2.8L/ラック

3タイプのバリエーションで どんな場所にもピッタリ

- ●スクエアスプレー採用で2.8L/ラックに
- ●薄型ガスブースタを一体化して100Vにも対応
- ●4ロータ洗浄システム機は60ラック/時の高能力
- ●3kWまたは6kWの電気ブースタ
- ●ドア開口高さは34㎝で大形食器も洗えます

SD64EAの内部

SD62	SD64
45ラック/時	60ラック/時
1ロータ洗浄	4ロータ洗浄

SD64EA-R

SD64EA-F

SD64EA-L
●テーブルは別売品となります

SANI JET 72/74 シリーズ　2.8L/ラック

ドアタイプに匹敵する高能力機

SD72	SD74
45ラック/時	60ラック/時
1ロータ洗浄	4ロータ洗浄

- ●スクエアスプレーすすぎ採用で2.8L/ラックに
- ●左右同時開閉ドアの採用で使いやすさを向上
- ●3kWまたは6kW電気ブースタは本体に完全内蔵
- ●薄型ガスブースタを一体化して100Vにも対応
- ●上部空間を活かせるパススルー式でコンパクト
- ●4ロータ洗浄システム機は60ラック/時の高能力

左右連動ドア搭載

SD74EA
●左右のテーブルは別売品です

SD74EA

一見 似ているようでも★★★まったく中味が違います

SANI JET 82シリーズ　2.8L/ラック

薄型ブースタを一体化したコンパクト ドアタイプ機

55ラック/時

- ●スクエアスプレーすすぎ採用で2.8L/ラックに
- ●薄型ガスブースタを一体化して100Vにも対応
- ●3kWまたは6kW電気ブースタは本体内蔵式
- ●ドア開口高さ40㎝を確保した本格派

SD82GA

SD82EA

SD82の内部

SANI JET 112/113シリーズ　2.2L/ラック

水から使えるブースタを一体化

SD112	SD113
55ラック/時	60ラック/時
1ロータ洗浄	3アームノズル

- ●スクエアスプレーすすぎ採用で2.2L/ラックに
- ●水から使えるガスブースタを一体化した簡単設置形
- ●ヒートパイプ式洗浄湯保温のGSAHはさらに経済的
- ●112GSAHは水から使えるブースタを一体化し、100Vに対応
- ●6 kW の電気ブースタを本体に一体化したEA6

SD112GSAH、SD113GSA、113GSAH

安定した洗浄力を発揮する
3アームノズル洗浄

SD112･113の内部

SD113EA

4ロータ洗浄プラス4エンドアーム噴射の比類なき洗浄力

SANI JET 114 シリーズ　2.2L/ラック

11の独創技術をフル装備したハイレベル機　60ラック/時

- ●4ロータ洗浄システムと上部の4エンドアームノズル洗浄方式のコンビで最高レベルの洗浄効果を発揮
- ●ヒートパイプ式洗浄湯保温のGSAHで、さらに経済的
- ●6kWの電気ブースタを本体に一体化したEA6

SD114の内部

SD114GSAH

●左右のテーブルは別売品です

SD114EA

SANI JET W218　2.2L/ラック

2ラック同時洗浄の8ロータ洗浄機　120ラック/時

- ●1ラック、2ラックを検出し緩急自在の動き
- ●2.2L/ラックのすすぎ湯消費で、120ラック/時の超経済運転
- ●ヒートパイプ式洗浄湯保温を標準装備
- ●高性能SD114　2台分をコンパクトに一体化

SD218GSH

4ロータ機2台分を1台に合体したW218GSHの内部。ラック1個を入れると1台分だけ働き、ラック2個を入れると2台分が働く自動選択式です。

抜群の経済性と洗浄力で先駆するラックコンベア機

SANI JET 310シリーズ　170ラック/時

- ガスブースタは本体に一体化されて、かんたん設置形に
- ガス熱で洗浄湯を保温するヒートパイプ方式は6kWの電気ヒータに相当、電力使用量を1/4に削減します
- 8L/分の省エネすすぎ方式でランニングコストを大幅ダウン
- ラックを少し押しこむと起動する省エネ洗浄、ラックがすすぎ領域を通過するときだけスプレーする自動すすぎ方式

SDR310GSH

食器にやさしく、洗浄ムラのないウォーターナイフ固定ノズルを4列配置（下図）。上部からの４エンドアーム回転洗浄と相まってパーフェクト洗浄を実現

SD340GSH概念図

SANI JET 340シリーズ　180・210・240 ラック/時

洗浄機の出口側の上下に配置されたすすぎノズルをスイングさせてすすぎ効果を高める「スイングすすぎ」を搭載

コンベア送り速度を3段階にワンタッチ可変できる「インバータ変速」を採用。上部は4エンドアーム回転ノズル洗浄のほかに固定式ウォーターナイフ洗浄ノズルを増設

SDR340GSH

●左右のテーブル類（下記）は別売品です。

コーナースペースを活かし、省エネ運転を推進するオプション装備

1 直角送りこみテーブル　AT90（別売品）
ソイルドテーブルと本体の間に設置し直角変換しながらラックを送りこみます。送りこむための動力は本体からプルロッドで連結されます。
（860間口×750奥行）

2 直角送り出しテーブル　CT90（別売品）
クリーンテーブルと本体の間に設置し本体から送りだされたラックを扇形レールで直角変換しながら送りだします。
送りだすための動力は本体からプッシュロッドで連結されます。
（1100間口×1100奥行）

3 ローラーコンベア　RC50（別売品）
直角送り出しテーブルの出口側に設置し、洗い上がったラック（食器）を抵抗なくすべらせるクリーンテーブルの一種でラック自動停止装置は標準装備されています。（640間口×700奥行）

4 ラック自動停止装置（標準装備）
クリーンテーブルまたはローラーコンベアの最末端に取りつける一種のスイッチで、洗い上がったラックがいっぱいになると本体の送りと洗浄噴射・すすぎスプレーを一時停止させ、ラックを取り除くと再スタートします。
省エネ・省人運転に必須の装備です。

サニクック 無沸騰噴流 電気式 ゆで麺機

沸騰寸前の熱湯噴流で麺をゆでる21世紀 初のゆで麺機

湯気上がりの少ない快適環境で自動省エネ調理
いつも均一なゆで上がりをお約束します

1 先進の無沸騰噴流式ゆで麺機
湯槽の底部にモータ式噴流発生装置を設置し、テボかごがリフトダウンするとテボかごに向かって噴流を噴き上げ麺を回転させながらゆであげ、リフトアップすると噴流は停止します。温度は常に98℃をキープするよう自動制御されます。

2 湯気あがりをなくし、水の消費を削減
沸騰式では、蒸発で失われる水量が⅓を占めていました。無沸騰方式は湯気あがりがほとんどなく湯気シャッターで湯気を閉じ込めるため水の使用量は35％減少し、室内をクールに保ちます。

3 ぐんと使いやすいタッチダウンセンサー
リフトキャップを軽く押すと、押したリフトがリフトダウンする使いやすさを追求した独創の構造です。リフトのデジタルタイマーは、カンタン設定の減算式です。

4 自動注水で湯の汚れを防ぎます
リフト運転回数に比例した水量を自動注水する先進の注水機能を装備、誰でもすぐにベテランなみの仕事をこなせます。

別売りのクック・ステーションと組み合わせると、さらにスピードアップとクオリティーを高めることができ、1人で毎時100食をクールにこなすことも可能です。

構造図

触るとリフトダウンする タッチダウンセンサー
湯気シャッター
デジタルタイマー
麺かご
デジタルタイマー
噴流モータ
噴流発生器
電気ヒーター
給水
給水電磁弁

無沸騰噴流方式について

●麺をゆでる場合、沸騰した湯の中で鍋底から立ち上る沸騰噴流で麺をおどらせながらゆでるのが常識でした。沸騰噴流を起こすためには湯温を単に100℃に保つ場合の2倍以上の熱量を必要とし、余分な熱量は多量の湯気となって室内に放散されていました。

●無沸騰噴流方式は、湯温を沸騰寸前の98℃に保ち沸騰噴流の代わりに鍋底に設けた別の噴流発生器で噴流を噴き上げ麺をおどらせながらゆでるという方式です。

●沸騰式の場合は水の消費量の約⅓は沸騰蒸発で失われ、濃縮されるのを防ぐため絶えず注水していなければならず、水の消費量も燃費も本機の2倍程度でした。

●本機はリフト装置と噴流発生器を連動させてリフトダウンしている間だけ噴流発生器が働き、さらにリフトダウンした回数と注水量を比例連動させることによって省エネと節水の究極を実現することに成功しました。

●無沸騰噴流方式についての特許は当社が1981年に出願し、1984年に特許「昭59−24810」として権利が確定した歴史ある独創の技術です。以来研究を重ね2003年に新構造による特許を出願し、同時に本機シリーズを発売いたしました。

www.n-sen.com
洗 日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪支店	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

090906

サニクック 無沸騰噴流 ガス式 ゆで麺機

沸騰寸前の熱湯噴流で麺をゆでる21世紀 初のゆで麺機

湯気上がりの少ない快適環境で自動省エネ調理 ガス代と上下水道費を半減します

1 先進の無沸騰噴流式ゆで麺機

湯槽の底部にモータ式噴流発生装置を設置し、テボかごがリフトダウンするとテボかごに向かって噴流を噴き上げ麺を回転させながらゆであげ、リフトアップすると噴流は停止します。温度は常に98℃をキープするよう自動制御されます。

2 湯気あがりをなくし、水の消費を削減

沸騰式では、蒸発で失われる水量が⅓を占めていました。無沸騰方式は湯気あがりがほとんどなく湯気シャッターで湯気を閉じ込めるため水の使用量は35%減少し、室内をクールに保ちます。

3 ぐんと使いやすいタッチダウンセンサー

リフトキャップを軽く押すと、押したリフトがリフトダウンする使いやすさを追求した独創の構造です。リフトのデジタルタイマーは、カンタン設定の減算式です

4 自動注水で湯の汚れを防ぎます

リフト運転回数に比例した水量を自動注水する先進の注水機能を装備、誰でもすぐにベテランなみの仕事をこなせます。

5 熱効率70%以上の熱交換器

今まで50～60%だった熱効率から、70%以上の高効率を持った熱交換器を搭載し、ガス使用量を大幅削減、同時に排気ガスと排気熱を半減しました。

別売りのクック・ステーションと組み合わせると、さらにスピードアップとクオリティーを高めることができ、1人で毎時100食をクールにこなすことも可能です。

構造図

触るとリフトダウンする タッチダウンセンサー

排気筒

麺かご

デジタルタイマー

噴流モータ

噴流発生器

熱交換器

バーナー

給水

給水電磁弁

湯気シャッター

デジタルタイマー

無沸騰噴流方式について

●麺をゆでる場合、沸騰した湯の中で鍋底から立ち上る沸騰噴流で麺をおどらせながらゆでるのが常識でした。沸騰噴流を起こすためには湯温を単に100℃に保つ場合の2倍以上の熱量を必要とし、余分な熱量は多量の湯気となって室内に放散されていました。

●無沸騰噴流方式は、湯温を沸騰寸前の98℃に保ち沸騰噴流の代わりに鍋底に設けた別の噴流発生器で噴流を噴き上げ麺をおどらせながらゆでるという方式です。

●沸騰式の場合は水の消費量の約⅓は沸騰蒸発で失われ、濃縮されるのを防ぐため絶えず注水していなければならず、水の消費量も燃費も本機の2倍程度でした。

●本機はリフト装置と噴流発生器を連動させてリフトダウンしている間だけ噴流発生器が働き、さらにリフトダウンした回数と注水量を比例連動させることによって省エネと節水の究極を実現することに成功しました。

●無沸騰噴流方式についての特許は当社が1981年に出願し、1984年に特許「昭59−24810」として権利が確定した歴史ある独創の技術です。以来研究を重ね2003年に新構造による特許を出願し、同時に本機シリーズを発売いたしました。

www.n-sen.com

洗 日本洗浄機株式会社

本　社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪支店	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

081006

サニクック 無沸騰噴流 パスタボイラ 電気式 6 kW

SAVING ENERGY ＆ NEW COOKING

96℃の噴流で 湯気なし省エネ調理！

60％の省エネ率を実証

同等能力の他社機に比べ実測データで60％の省エネ結果が得られました。

105％の食味と食感

自動さし湯 機能 搭載

湯気シャッターで調理環境アップ

湯気シャッターがアイドルタイムと調理時の湯気を閉じ込めるのでオープンカウンター式にも最適。エアコン費用も半減し、クールな環境を提供します。

パスタに理想の噴流方式と長リフト搭載

タッチダウンセンサーに触れるとモータ式のリフトがソフトダウンします。パスタかごに向かって噴流がおこります。

人手を選ばず　均一調理

液面制御式自動給水、デジタルタイマーと温度制御で、全自動6リフトが均一調理をいたします。

リフト装置（左右分離形）	駆動方式	左右、各3基モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	左右、各3chデジタル設定（設定範囲 0～99分59秒）
槽の容量		約 53 L
電気ヒーター		6 kW
液面制御		液面スイッチによる自動式
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定（96℃）
噴流装置		側面部インペラ噴流方式　マグネットカップリング
噴流モーター		定格出力　60 W
電源		三相 200 V　50/60 Hz
最大消費電力		6.2 kW
付属品		パスタかごφ119×295（内寸）6個
質量		約 50 kg

www.n-sen.com
日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪支店	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

090206

サニクック 無沸騰噴流パスタボイラ ガス式 9.3 kW 8,000 kcal / h

SAVING ENERGY & NEW COOKING

熱効率 70％以上の熱交換器 搭載！ 96℃の無沸騰噴流式

ガス入力 わずか半分の8,000 kcal

今まで16,000kcal以上必要だったガス消費量を8,000kcalで変わらぬ能力を発揮、排熱・排気も 1/2 となり、作業環境を向上します。

自動給水でいつも新鮮

105％の食味と食感！

湯気シャッターで調理環境アップ

湯気シャッターがアイドルタイムと調理時の湯気を閉じ込めるのでオープンカウンター式にも最適。エアコン費用も半減し、クールな環境を提供します。

パスタに適した長リフト搭載

タッチダウンセンサーに触れるとモータ式のリフトがソフトダウンします。パスタかごに向かって噴流がおこります。

理想の噴流方式

リフト装置（左右分離形）	駆動方式	左右、各3基モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	左右、各3chデジタル設定（設定範囲 0〜99分59秒）
槽の容量		約 70 L
ガス消費量		都市ガス(13A)：9.3 kW（8,000kcal/h,0.73㎥/h） L P G　：9.3 kW（8,000kcal/h,0.66kg/h）
点火方式		電子スパーク式ダイレクト点火式
安全装置		フレームロッド検出自動遮断
液面制御		液面スイッチによる自動式
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定（96℃）
噴流装置		側面部インペラ噴流方式　マグネットカップリング
噴流モーター		定格出力　60 W
電源		単相 100 V　50/60 Hz
最大消費電力		200 W
付属品		パスタかごφ119×295（内寸）6個
質量		約　60 kg

www.n-sen.com

日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪営業所	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

120201

サニクック 無沸騰噴流 ゆで麺機 電気式 7.7 kW

SAVING ENERGY & NEW COOKING

2かご式 8人前×2

UM 702 形

間口 奥行 高さ
540×600×800mm

蓋を閉めるとぐるぐる噴流

湯温はつねに96℃にコントロールされていて、食材をかごに入れ蓋を閉めると閉めた方の噴流モータが入り、麺を『**ぐるぐる**』と回転させる大噴流でやさしく茹であげ、タイマー時間後自動的に止まりブザーで知らせます。

食味・食感はプロの味！

沸騰温度で茹でる場合と変らぬ食味と食感をお約束します。そのうえ湯気の立ち上がりはゼロです。

55%省エネ率を実現します

従来の沸騰式と比べ、電気代・水道代とも1／2以下となり室内に湯気を放散しないため空調費用を大幅に節減します。

小形ながら大きな調理能力

１かごで８人前の茹で上げができます。５分麺の場合は８人前×２かご×12 回=192人前／時となります。

独創の噴流発生装置（特許出願中）

ポンプを湯槽の外に配管で取り付ける方式とは異なり、湯槽内に簡単に脱着できるオープンタイプの噴流装置が2セット装備されていて、噴流モータと噴流インペラはマグネットカップリングで耐久性は抜群、使用後は噴流装置内に湯残りがすることもなく衛生的に保てます。

2連デジタルタイマー／デジタル温度調節器／自動給水装置／空焚き防止装置を搭載

www.n-sen.com

日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪支店	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

090203

サニクック ガス式／電気式 自動ゆで麺機

超効率熱交換器搭載！きわだつ省エネ性能
タッチダウンセンサーで使いやすさも抜群！

1 熱効率70%以上の熱交換器
新開発の熱交換ユニットは70%以上の高効率を発揮し、少ないガス消費量で十分な沸騰を持続します。

2 自動点火方式で、さらに省エネ
左右2基の独立した電子制御バーナを搭載（UM651G形）し各バーナを強・弱2段階にコントロールすることで緩急自在の省エネ運転を可能とします。さらに電子式フレームロッド安全装置により高い安全性を確保しています。

3 前面操作の給水バルブ
手元で小まめに安全に給水量を調節することができます。

4 ぐんと使いやすいタッチダウンセンサー
リフトキャップを軽く押すと、押したリフトがリフトダウンする使いやすさを追求した独創の構造です。リフトのデジタルタイマーは、かんたん設定の減算式です。

5 元祖 湯気シャッター装備
湯気の発生を極力おさえ省エネ性を高め、厨房室の環境をクリーンに保ちます。

● 3テボ機は右側リフト仕様のUMR371G形と左側リフト仕様のUML371G形が用意されています。

6テボ式 UM651G形　　3テボ式 UMR371G形

自動省エネモード搭載の電気式

消費電力	UM651E形	9.1 kW
	UM371E形	4.6 kW

● 高耐久性のインコロイシーズヒータを採用し、片側4.5kWのヒータをリフトダウン中だけフル電力で沸騰させ、その他は小電力微沸騰を維持する自動省エネモードを搭載、誰でも省エネ運転ができます。

● 軽く触れるだけのタッチダウンセンサー装備のリフト装置、前面操作の給水バルブ、湯気シャッターなどガス式の特長をそのまま引き継いでいます。

● 3テボ機は右側リフト仕様のUMR371E形と左側リフト仕様のUML371E形が用意されています。

3テボ式 UML371E形　　6テボ式 UM651E形

www.n-sen.com
日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪営業所	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

120201

サニクック ガス式／電気式 自動ゆで麺機

高効率熱交換器搭載！きわだつ省エネ性能
タッチダウンセンサーで使いやすさも抜群！

1 熱効率60%の熱交換器搭載
新開発の熱交換ユニットは60%の効率を発揮し少ないガス消費量で十分な沸騰を持続します。

2 自動点火方式で、さらに省エネ
電子制御バーナを搭載、リフト装置と連動し、バーナを強・弱2段階にコントロールすることで緩急自在の省エネ運転を可能とします。さらに電子式フレームロッド安全装置により高い安全性を確保しています。

3 前面操作の給水バルブ
手元で小まめに安全に給水量を調節することができます。

4 ぐんと使いやすいタッチダウンセンサー
リフトキャップを軽く押すと、押したリフトがリフトダウンする使いやすさを追求した独創の構造です。リフトのデジタルタイマーは、かんたん設定の減算式です。

5 元祖 湯気シャッター装備
湯気の発生を極力おさえ省エネ性を高め、厨房室の環境をクリーンに保ちます。

4テボ ガス式
奥行60cm

UM451G 形

12.8kW
(11,000 kcal/h)

自動省エネモード搭載の電気式

4テボ 電気式
奥行60cm

UM451E 形

- 高耐久性のインコロイシーズヒータを採用し片側3.0kWのヒータをリフトダウン中だけフル電力で沸騰させ、その他は小電力微沸騰を維持する自動省エネモードを搭載、誰でも省エネ運転ができます。
- 軽く触れるだけのタッチダウンセンサー装備のリフト装置、前面操作の給水バルブ、湯気シャッターなどガス式の特長をそのまま引き継いでいます。

消費電力　6.1kW

www.n-sen.com
日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪営業所	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

120201

サニクック　麺 水切り機　DM17

麺業界待望の水流吸引式

低騒音の省エネ機

使用ポンプは0.4kWで従来の真空掃除機用モータファンに比べ半分の消費電力で、ほとんど騒音を発生しません。

てぼかごを置くと自動起動

てぼかごの側面が磁石を動かしポンプタイマーの設定時間だけ運転して自動停止します。タイマーは0.1秒きざみのデジタルタイマーで予め設定しておきます。（標準時間は約2秒）

シンプル原理で抜群の耐久性

ポンプで水流を移動させるだけのシンプル原理（下図参照）だから安心してお使いいただけます。

かんたんな使用法と掃除性

水は使用前にBタンクの蓋を外し約22ℓを指示水位まで入れます。使用中、麺玉から10cc／個の水切水がAタンクに注ぎ足されますが余分の水はオーバーフロー管から排出されます。１日の使用が終ったら前面下部の排水バルブを開いてタンクの水を排出しタンクを水洗いします。

動作原理

Ⓐタンクと Ⓑタンクに水を水位Q・Yまで満たしておく。両タンクの間はポンプPで連通されている。麺玉の入った麺かごで減圧室のパッキンの穴を塞ぐとポンプが起動し、Ⓐタンクの水はⒷタンクに移動し、減圧室は水位Rまで拡大するため真空状態となり麺玉に含まれている水分を吸引してⒶタンクに滴下させる。ポンプが止まると再び水位はQ・Yまで戻って待機する。

サニクック　ヌードルアフター　NA26

噴流もみ洗い＋冷水じめ＝超節水で実現！

噴流槽でもみ洗い〈自動〉

てぼかごを入れると自動的に４つの吹き上げ噴流が起こり、麺をほぐしながら回転させて、ぬめりを取り、てぼかごを引き上げると止まります。

冷水槽でしめて仕上げ

製氷機で作った角氷を入れてある冷水槽の中で手早くしめて仕上げます。

経済性と衛生面を両立

いままで流水で麺をさらし、手でもみ洗いしていたのに比べ、衛生的で水の消費を半分以下に減らすことができます。

360間口×600奥行×800高

www.n-sen.com
日本洗浄機株式会社

本　　社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪支店	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

110202

サニクック 冷凍麺解凍調理機 電気式 5.6 kW

AUTOMATIC BOILING COOKER

湯浸式だから安定したスピード調理

冷凍うどん・そば・冷凍ラーメン！冷凍スパゲティに！

追加装置一切不要！
2トレー デジタルタイマー

FB 202 形
400W×570D×435H

スピード調理
いつも沸騰寸前で待機

使い初めにスイッチを入れると一定水位まで水が満たされ同時にヒーターが入り沸騰寸前の98.5℃にピッタリ保ちます。この状態でほとんど湯気はありません。

自動調理
トレーを下げると自動沸騰

トレーに食材をのせて、押し込みながら下げるとトレーのヒーターが自動的に入って沸騰しはじめ、沸騰噴流となって麺をほぐします。

6メニュー調理
各リフトに3種のメニュー設定

左右の独立をしたデジタルタイマーに、あらかじめ3種類のタイマー設定をしておき、6種類のメニューに対応することができます。各タイマーは残り時間をカウントダウン表示し、正確にリフトアップし、ゆで過ぎや、ゆで不足の心配もありません。

下面と側面をステンレスメッシュ（網貼り）にしたトレーは水切れが良く沸騰噴流で麺がほぐれやすいように工夫され、ほとんどの食材に適用できる大きさです。

安定調理
湯量も自動だから経済的

トレーを押し下げたときに溢れ出た湯は自動的に補給され、常に一定水位を保ち湯の濁りを防ぎます。仕上がりはいつも一定。味を大切にするお店で安心。

冷凍やけでも均一調理

湯浸式だから、冷凍保存中に外側が固化したものでも元へ戻り、蒸気式のように蒸しむらになることもありません。

コストパフォーマンス
手間いらずコンパクト型

蒸気式のように純水器や軟水器を必要としないためランニングコストも安く、蒸気発生器などの置き場所をとらないコンパクトな卓上型です。

洗

www.n-sen.com

日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪支店	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

090206

無沸騰噴流・冷凍麺解凍調理機 電気式

AUTOMATIC JET BOILING COOKER

熱湯噴流で 25秒の秒速解凍調理（スパゲティ180g×4の場合）

冷凍うどんの場合

冷凍うどんを横にして麺かごに入れ(上左)スタートスイッチを押すとリフトダウンし同時に熱湯噴流が噴きあがり30秒（デジタルタイマーの設定値）で解凍調理されてリフトアップし、噴流も止まってブザーで知らせます。麺かごをリフト枠板からはずしどんぶりにあけます（上右）。

UM 221 形

UM 241 形

ゆで過ぎなしの自動リフトアップ式

各リフトは秒単位で正確に制御され、冷凍スパゲティの場合アルデンテをしっかり残し、誰でもベテラン並みです。

自動給水だから誰でも節水

噴流槽の水量は、リフトと連動して使った分だけ自動的に給水されつねに一定水量を保ち、湯のよごれを防ぎます。

沸騰方式と比べ、電力料金は半減

本機は一定水量の水を96℃に保つようヒータに通電し、沸騰噴流に相当する噴流は、リフトダウンしている時だけ噴流ポンプで起こすためヒータ電力料は半分以下となります。

湯気上りが少なく、環境改善

沸騰させないため、噴流解凍中でも、ほとんど湯気上りがなく、調理室の換気・空調負荷を軽減しクリーンに保ちます。

軟水器などのメンテナンス費用はゼロ！

スチーム式解凍器の場合、純水器・軟水器などの附帯機器のメンテナンス費用がかかりますが、本機の場合まったく不要となります。

厨房室を生かす省スペース卓上タイプ

スチーム式や沸騰式と比べ、本機は従来の設置スペースを半減（UM241形の場合）します。そのうえ冷凍ソースパックの同時解凍や湯煎器としても使えます。

www.n-sen.com
日本洗浄機株式会社

本社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪営業所	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

120201

サニクック スープウォーマーディスペンサー

スープ作りから、あつあつ保温まで★★★安全に省エネ化

電気式１槽スープウォーマー

SWD 103 E（4.5 kW）

- スープ量70ℓの電気式、タンクの底面外側の4.5kWタンク加熱ユニットで槽の底面全体から加熱します。
- 各タンクの温度はデジタル温度調節器で正確に設定温度を維持します。残りスープ量が少なくなると自動的にヒータを遮断する空焚き防止装置を装備しています。
- タンクの上には2段のスライド蓋で、ほとんど密閉状態に保たれ蒸発湯気を閉じこめ、長時間の保温でもスープの品質を劣化させません。
- タンクの外側は断熱材で断熱されているため熱放散が少なく、作業者に快適な環境をもたらし省エネに貢献します。

- スープ作りに便利なように首振り給湯水栓つき、タンク内部の「スープ容量スケール」で正確なスープ作りができます。
- タンクの前面下部には残りスープをバットに受ける「スープ取り出しバルブ」と、タンク内を掃除した時の排水を流すための「排水バルブ」が取りつけてあります。

440間口×740奥行×800高（970全高）

ガス式１槽スープウォーマー

SWD 103 G（9.3 kW）

- スープ量70ℓのガス加熱式スープウォーマーです。スープタンクの底面外側が新開発の高効率熱交換器となっていてタンク底面だけを加熱し、タンク側面は加熱しないためスープを劣化させることなく安全にご使用いただけます。
- ガスバーナはデジタル温度調節器で制御され設定温度を正確に保ちます。
- 残りスープ量が少なくなると自動的にガスバーナを消火する空焚き防止装置を装備しています。
- スープタンクの外側は断熱されていて、2段のスライド蓋の装備によって、熱放散を極力おさえた省エネ設計です。
- タンクの前面下部には残りスープをバットに受ける「スープ取り出しバルブ」とタンク内を掃除した時の排水を流すための「排水バルブ」が取りつけてあります。
- タンク内部の「スープ容量スケール」は正確なスープ作りに役立ちます。

440間口×750奥行×800高（1040全高）

あつあつスープを注ぎ出す湯煎式卓上形スープウォーマーディスペンサー

SWD 11

SWD 13

- スープ温度をつねに約95℃に保ち、スープの変質を防ぐ湯煎式ウォーマーです。
- スープタンクは容易に外して洗うことができます。
- バネローラーを押しつけて開閉するシリコンゴムチューブの注ぎ口は上から下へストレートに露出しているため衛生的で点検しやすく交換も容易です。
- オプションとして蓋のセンターに突出している把手を押し下げてタンク内のスープを攪拌する攪拌ハンドルつきもあります。

	SWD11	SWD13
容　量	6.0L	13.0L
電　源	AC100V　800W	AC100V　800W
外形寸法	270W×305D×460H	360W×395D×480H

www.n-sen.com

洗 日本洗浄機株式会社

本　　社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪営業所	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

110602

麺つゆ ウォーマーディスペンサ SWD 32 SWD 32P

うどん そば スープ

15Lの2タンク式 直下注ぎ出しの湯煎ウォーマー

- 有効容量15Lの2本のスープタンクは湯気もれのない密閉蓋つきだから煮つまりがほとんどなく、風味を閉じこめます。湯煎槽との着脱は容易で、持ちやすい把手つき、掃除もらくにできます。
- スープタンクの残量は正面の2本の水位計でそれぞれ蓋を開くことなく確認することができます。湯煎槽の水位も中央の太いパイプの水位計で容易に確認でき、水位不足のときはこのパイプの上部から注ぎ足します。
- 注ぎ出し口は、各タンクの底面から直下に直結しているシリコンゴムチューブをローラーとばねで閉じておき、注ぎ出しレバーを押し下げることによってローラーを広げて直下に注ぎだします。この方式は掃除がしやすくスープが注ぎ口近辺に滞留する量を最小にできるため、衛生的でスープの温度低下を防ぎます。
- 湯煎タンクには、各スープタンクの下に2個のヒータを設け、湯煎水をサーモスタットで95℃にコントロールします。万が一湯煎水が少なくなるとヒータを自動遮断し、空焚きを防ぎます。

● 撹拌パドルつき　SWD 32P

粘性のあるスープ用として低速で回転する撹拌パドルによりスープを泡立てたり変質させることなく、つねに均質な状態で保温することができます。湯煎タンクの裏側に配置したモータとスープタンク底にセットした撹拌パドルが磁力により回転するため、液もれの心配もなく容易に着脱、清掃ができます。

主　な　仕　様	
加熱方式	水中ヒータによる湯煎加熱
湯煎温度	サーモスタットダイヤルによる可変設定30～100℃
空焚き防止	液面スイッチによるヒータ遮断
電気ヒータ	800W×2
湯煎水量	約17L
スープタンク	200×175×475=16.6L ※有効91%として15L×2個
撹拌モータ	ギアヘッドモータ 6W（SWD32Pの場合）
電源・電力	単相200V、1.6kW
質　　量	28kg
外形寸法	450W×545D×490H

(注)SWD32形は本図から 撹拌パドル と 撹拌モータ 等を除いたものとなります。

www.n-sen.com

日本洗浄機株式会社

本　　　社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪営業所	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

電気式
サニクック 自動ぎょうざ焼き機

AUTOMATIC GYOZA COOKER

6ミリ厚焼鍋にグレードアップ さらにおいしくスピーディーに

GZ 171 形　　GZ 271 形

蓋を開けたとき手前に湯気が出てこないよう、先に後方が持ち上って後方へ湯気を逃がすBSS〔バランス・シール・システム〕を採用。

1 焼鍋を6ミリ厚板にグレードアップ

- 蓄熱量が大きくなり、焼鍋の平面部の反りや歪みがなくなりました。
- 焼鍋の平面部は6ミリの鉄板とし、周囲はステンレスの全周溶接構造、周囲からの放熱は少なくなりました。（ステンレスの熱伝導率は鉄板の約1/3）
- ヒータ電力を2.2kWから3.0kWにアップし加熱力を増やし調理時間の短縮を図りました。

2 蓋構造は独創の着脱式

- さらにシール性を増し蒸気の逃げを防ぎ、蒸し効果を高めました。
- ワンタッチで外せる蓋構造の便利さは、すでに実証済み。掃除がしやすく、いつもきれいに保てます。

www.n-sen.com

本　社	東京都大田区鵜の木2-43-14	☎03(3750)4451	FAX 03(3750)4890
大阪営業所	大阪市城東区永田4-2-7	☎06(6965)9600	FAX 06(6965)9601
名古屋営業所	名古屋市名東区猪高台1-1324	☎052(772)7255	FAX 052(772)7307
仙台営業所	仙台市太白区泉崎1-19-1	☎022(243)4660	FAX 022(243)4663
新潟営業所	新潟市東区牡丹山4-8-3	☎025(273)2331	FAX 025(273)2438
福岡営業所	福岡県大野城市大城5-21-24	☎092(513)9622	FAX 092(513)9623

120201

サニクック 自動排水式ぎょうざ焼き機

焼き鍋タップリの熱湯で茹でて 自動排水、蒸して焼き上げる全自動機

自動排水＋9ミリ厚鍋

- ぎょうざを並べて蓋をすると焼鍋に多量の水が自動注水され厚鍋の持つ蓄熱容量で瞬時に沸騰してぎょうざを茹であげ、設定時間後余分な水を自動的に排水します。
- その後厚鍋からの十分な加熱により「蒸し」と「焼き上げ」が同時進行し設定時間経過後ブザーで知らせます。
- 最初にボイルすることにより、ぎょうざの耳まで柔かく具の中心部までムラなく熱が通り、おいしいぎょうざが焼き上ります。
- 自動排水機構の安定動作と耐久性には、とくに気を配り、排水受け皿は3段構え（下図参照）で万全を期しています。

焼き鍋 数量	単　鍋		二連鍋	
形　　式	GZ192B	GZ192C	GZ292B	GZ292C
電　　源	単相 200V	三相 200V	単相 200V	三相 200V
消 費 電 力	3.0 kW		6.0 kW	
電　流　値	15.0 A	9.0 A	30.0 A	18.0 A

www.n-sen.com

日本洗浄機株式会社

本　　　社　東京都大田区鵜の木2-43-14　☎03(3750)4451　FAX 03(3750)4890
大阪営業所　大阪市城東区永田4-2-7　☎06(6965)9600　FAX 06(6965)9601
名古屋営業所　名古屋市名東区猪高台1-1324　☎052(772)7255　FAX 052(772)7307
仙台営業所　仙台市太白区泉崎1-19-1　☎022(243)4660　FAX 022(243)4663
新潟営業所　新潟市東区牡丹山4-8-3　☎025(273)2331　FAX 025(273)2438
福岡営業所　福岡県大野城市大城5-21-24　☎092(513)9622　FAX 092(513)9623

120201

NEW サニストック

食器ディスペンサー

すべてが新しくスリム化！成熟のラインアップ

全50機種

食器の保温・保管・搬送・サービスを清潔に効率よく
独創のセルフレベル機構のニューモデル

洗 日本洗浄機株式会社

CL シリーズ　ラック・トレー用カート形

リフト機構のスリム化に成功　収納効率をさらに向上。

両吊り方式から片側リフト構造へ

■旧型構造では、食器の受け台を両側のばねで吊っていました。新構造では4個のステンレス製ボールベアリングにより受け台をガイドすることで、片側のばねだけでバランスさせる新機構を開発、その結果もう一方のばねスペースのないコンパクト化と、ばね調節の簡単化を果しました。〈特許・実用新案・意匠登録申請中〉

■旧型では、10センチ幅だったリフト機構を、わずか4センチ幅に凝縮。トレー1枚、食器1個の重さにも敏感に反応する自動定位機能を発揮します。

■周囲環境にマッチする主要部シート貼りのオールステンレス製
■保温式は半透明カバーつき
使わない時は側面に引っかけておけます
■食器にやさしい段差なしの収納内壁
■移動時の衝撃を防ぐコーナーダンパーゴム
■ステンレスボールベアリングの昇降ガイドで耐久性向上
■一枚の食器にも感ずるセルフレベル機能
■ばね調節は片側だけで簡単
■世界に誇る収納力とコンパクトデザイン

形式（※印は写真掲載機種）		用途・ストック数量の目安	ばね調節範囲	ストック部 A×B	外形寸法 C×D
保温なし	保温式（注1）				
CL4246	※CL4246H	410×450トレー80枚／トレー併用グラス150個カップ120個	20～40kg	420×460	420×500
※CL5227	CL5227H	ハーフサイズラック5段／ラックにグラス90個カップ60個	10～20kg	520×270	520×310
※CL5252	※CL5252H	フルサイズラック5段／ラックにグラス180個カップ125個	20～40kg	520×520	520×560

（注1）保温式はAC100V450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用半透明カバーが付属します。

CLWシリーズ　多列カート形

世界初の独立多列リフト、ビュフェ・バイキングにも活躍

CL26W4形の側面板を半透明に代えて内部構造を説明したものです。実際の商品ではありません。

- 新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本～6本を組み合わせて、食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。
- その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器をストックすることも自在に使い分けができます。
- 食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器のチッピングを防ぎます。
- 多列式では、食器の先入れ先出しに近い使い方をすることができます。
- 多量の食器を保温し、搬送しているビュフェやバイキングなどでの食器サービスの省力化と演出のお役に立ちます。

CL16W6　　CL26W4H　　CL32W2

使いやすい2つ折りの保温カバー

新たな2つ折りポリカーボネート製食器カバーは、保温効率を高め、2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。

形式（※印は写真掲載機種）		用途・ストック数量の目安		ばね調節範囲	ストック部 A×B	外形寸法 C×D
保温なし	保温式（注１）					
CL26W2	CL26W2H	皿255φ×60枚×2列	120枚	20～30kg×2	260×260×2列	520×300
CL29W2	CL29W2H	皿285φ×55枚×2列	110枚	20～30kg×2	290×290×2列	580×330
※CL32W2	CL32W2H	皿315φ×50枚×2列	100枚	20～40kg×2	320×320×2列	640×360
CL16W4		どんぶり158φ×30個×2列×2	120個	5～15kg×4	160×160×2列×2	324×394
※CL16W6		どんぶり158φ×30個×3列×2	180個	5～15kg×6	160×160×3列×2	486×394
CL21W4	CL21W4H	皿205φ×60枚×2列×2	240枚	10～25kg×4	210×210×2列×2	420×500
CL26W4	※CL26W4H	皿255φ×60枚×2列×2	240枚	20～30kg×4	260×260×2列×2	520×600

（注１）保温式はAC100V450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用2つ折り半透明カバーが付属します。

KN シリーズ　オープンリフト形

長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構

10センチから4センチへ

いままで左のように10センチ幅の中に内蔵されていたリフトとばねの機構を4センチ幅に凝縮、60%のスリム化に世界で初めて成功しました。上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベリングを採用するなど最新技術の応用でより高い耐久性を持たせています。〈特許・実用新案・意匠登録申請中〉

KN5251　KN4245W

KN5245-T4　KN4245-S3

形式（※印は写真掲載機種）			用途・ストック数量の目安		ばね調節範囲	ストック部 A×B	外形寸法 C×D（注1）
標準型	シルバーシリンダーつき	シルバートレーつき					
KN4245	※KN4245−S3	KN4245−T3	トレー用	80～100枚	20～40kg	400×450	420×510
※KN5251	KN5251−S3	KN5251−T4	フルサイズラック用	5～6段	20～50kg	510×510	520×570
KN5245	KN5245−S6	※KN5245−T4	トレー2列用	160～200枚	20～50kg	680×450	680×510
※KN4245W			トレー独立2列用	160～200枚	(20～40kg)×2	(400～450)×2	840×510

（注）シルバートレーつきの−T3形、−T4形はシルバートレーを追加購入すると−T6形（トレー6個）、−T8形（トレー8個）として使用できます。

SNシリーズ 角形落としこみユニット

■保温カバーはシリンダーの片側に落としこんでおき、カバーするときに引き出すと根元が蝶番のように回動し、食器が数枚露出していても、押しこんで、ピッタリカバーできるよう手前の偏芯ボタンでロックできる新構造（実用新案・意匠登録申請中）です。
■片側リフト構造の特長として、カウンターに落としこむときに、ばねリフト部を手前がわにしておくと落としこみ後に、ばね調整ができます。

世界初の片側ベアリング・エレベータ式

形式（※印は写真掲載機種）		適用食器・ストック数量の目安		ばね調節範囲	図4による寸法		
保温なし	保温式（注1）				フランジA×B	ストック部C×D	落としこみ穴E×F
SN16		155φ以下	皿60枚・どんぶり30個	5～15kg	190×220	160×160	168×202
※SN18	SN18H	175φ以下	皿60枚・どんぶり30個	10～20kg	210×240	180×180	188×222
SN23	※SN23H	225φ以下	皿60枚・どんぶり30個	10～25kg	260×290	230×230	238×272
※SN25	SN25H	245φ以下	皿60枚・どんぶり30個	20～32.5kg	280×310	250×250	258×292
SN28	※SN28H	275φ以下	皿60枚・どんぶり30個	20～35kg	310×340	280×280	288×322

（注1）保温式はAC100V300Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属します。

STシリーズ ラック・トレー用落としこみユニット

SNシリーズと同じ片側ベアリング・エレベータ式構造、SNシリーズと同じ特長を持った新シリーズ

形式（※印は写真掲載機種）		適用食器・ストック数量の目安	ばね調節範囲	フランジ A×B	ストック部 C×D	落としこみ穴 E×F
保温なし	保温式（注1）					
※ST2550	ST2550H（注2）	ハーフサイズラック5段	10～20kg	550×330	520×270	526×312
ST5050	※ST5050H（注3）	フルサイズラック5段	20～40kg	550×580	520×520	526×562
※ST3041	ST3041H	トレー80枚/トレー併用カップ96個(8段)グラス120個(6段)	20～32.5kg	470×390	440×330	446×372
ST3545	ST3545H	トレー80枚/トレー併用カップ120個(8段)グラス150個(6段)	20～40kg	510×440	480×380	486×422

（注1）保温式はAC100V450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属します。
（注2）保温カバーは収納式ではありません。　（注3）保温カバーは2つ折りとなり収納式ではありません。

SR シリーズ 丸形落としこみユニット

食器の浮上部は4本のガイドスタッドでやさしくガードされます。(写真)3種類の色分けされたばねで台座を4方で吊り下げ、つねにバランスのとれた自動定位機能を果たします。

形　　式	用途・ストック数量の目安		ばね調節範囲	フランジ直径A	ストック部内径B	落としこみ穴径C
SR18	175φ以下	皿60枚	10～20kg	250φ	180φ	228φ
SR23	225φ以下	皿60枚	20～25kg	300φ	230φ	278φ
SR28	280φ以下	皿60枚	20～35kg	355φ	285φ	333φ

RCK56・60 ライスウォーマーディスペンサー

RCK56

炊飯後の炊飯釜を3段収納し、そのまま保温して盛りつけラインへ移動して盛りつけ、いちばん上の釜が空になって取り去ると2番目の釜がばねの力で押し上げられ3釜を連続して盛りつけることができます。

形　　式	RCK56	RCK60
適　　用	9L　炊飯釜3段収納	10L　炊飯釜3段収納
電源・ヒータ容量	AC100V　50/60Hz　450Wヒーターサーモスタット制御	
外形寸法	560W×685D×870H	640W×725D×870H
積重ね用木蓋	別途費用	

RK5040 ライスコンテナディスペンサー

RK5040

- 9L用保温コンテナを3段積載し、盛りつけラインへ移動させてそのまま盛りつけ作業を3コンテナ連続しておこなうことができます。
- 空になったコンテナを取り外すと受け台は1段分リフトアップし、つねに床から90cmの盛りつけレベルを保ちます。
- 空になったコンテナは受け台の下へ1～2個おいて使うことができます。コンテナのフタは、盛りつけ時フックに立てかけておきます。
- 保温コンテナ（セキスイ20D形485W×375D×256H）は付属しません。
- 外形寸法：540W×570D×870H

本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

自動化フードサービス機器の専門メーカー
日本洗浄機株式会社

本　　　社　東京都大田区鵜の木 2-43-14　☎03(3750)4451　FAX 03(3750)4890
大 阪 支 店　大阪市城東区永田 4－2－7　☎06(6965)9600　FAX 06(6965)9601
名古屋営業所　名古屋市名東区猪高台 1-1324　☎052(772)7255　FAX 052(772)7307
仙 台 営 業 所　仙台市太白区泉崎 1－19－1　☎022(243)4660　FAX 022(243)4663
新 潟 営 業 所　新潟市東区牡丹山 4－8－3　☎025(273)2331　FAX 025(273)2438
福 岡 営 業 所　大野城市大城 5－21－24　☎092(513)9622　FAX 092(513)9623
ホームページ www.n-sen.com　メールアドレス info@n-sen.com

代　理　店

安全に関するご注意

- ● ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- ● 本機の外装・内部構造へは水をかけないでください。
- ● 本機の設置場所は高温になる所や水のかかる所は避けてください。
- ● アースの必要な機種はD種接地工事を必ず行ってください。
- ○ 取扱いを誤ると、火災、感電などの原因となることがあります。

<20091010>

洗浄方式	洗浄	上部 回転ノズル、下部 スーパーロングノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間	標準	1ラック80秒 洗浄 62秒、水切 3秒、すすぎ 15秒
	長	1ラック110秒 洗浄 92秒、水切 3秒、すすぎ 15秒
ラック処理数		短:45ラック/H、長:32ラック/H(500mm 角形ラック)
必用給湯能力	給湯温度	70 ℃以上
	給湯量	3.4 L/min以上
	給湯圧	49.1 kPa ～491 kPa(0.5 ～ 5.0 kgf/cm^2)
すすぎ湯消費量		2.8 L/ラック
洗浄タンク		タンク 容量:33 L、加熱方式:すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク		容量:8.1L(有効3.2 L) 電気ヒーター1.4 kW (運転中 0.7 kW) 温度制御:サーミスタ方式(80℃設定)、液面スイッチによる空焚き防止
洗浄ポンプ		電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ		電動機定格出力 60 W
電源		単相 100V 50/60 Hz
最大消費電力		1.4 kW
最大電流値		14.5 A
質量		60 kg

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 09.8.6	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 51 S	尺度 1/10	図番 A301-227B

洗 浄 方 式	洗 浄	上部 回転ノズル、下部 スーパーロングノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間	標 準	1ラック72秒 洗浄 57秒、水切 3秒、すすぎ 12秒
	長	1ラック102秒 洗浄 87秒、水切 3秒、すすぎ 12秒
ラ ッ ク 処 理 数		短:50ラック/H、長:35ラック/H(500mm 角形ラック)
必用給湯能力	給 湯 温 度	60 ℃以上
	給 湯 量	3.4 L/min以上
	給 湯 圧	49.1 kPa 〜491 kPa(0.5 〜 5.0 kgf/cm^2)
す す ぎ 湯 消 費 量		2.2 L/ラック
洗 浄 タ ン ク		タンク 容量:33 L、電気ヒーター1.0 kW サーミスタ方式(65℃設定) 液面スイッチによる空焚き防止
すすぎ湯タンク		容量:8.1L(有効3.2 L) 電気ヒーター3.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(80℃設定)、液面スイッチによる空焚き防止
洗 浄 ポ ン プ		電動機定格出力 750 W
す す ぎ ポ ン プ		電動機定格出力 60 W
電 源		三相 200V 50/60 Hz
最 大 消 費 電 力		5.0 kW
最 大 電 流 値		16.7 A
質 量		60 kg

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(380)に対して-0, +30
指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 09.8.7	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 53 E3	尺度 1/10	図番 A301-228B

ラック台
オーバーフロー φ25
270
20
排水接続口 25A
接続ねじ部自在回転式
220
600
270
90
140
給湯接続口15A
525
565

600
操作パネル
すすぎタンク温度計
すすぎタンク
電源コード3m
VCT, 5.5mm² × 4
給湯接続口15A
差込式めすねじアダプタ
25
140
ストレーナキャップ
595

洗浄方式	洗 浄	上部 回転ノズル、下部 スーパーロングノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間	標 準	1ラック72秒 洗浄 57秒、水切 3秒、すすぎ 12秒
	長	1ラック102秒 洗浄 87秒、水切 3秒、すすぎ 12秒
ラック処理数		短:50ラック/H、長:35ラック/H(500mm 角形ラック)
必用給湯能力	給湯温度	40 ℃以上
	給湯量	3.4 L/min以上
	給湯圧	49.1 kPa 〜491 kPa(0.5 〜 5.0 kgf/cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L/ラック
洗浄タンク		タンク 容量:33 L、電気ヒーター1.0 kW サーミスタ方式(65℃設定) 液面スイッチによる空焚き防止
すすぎ湯タンク		容量:8.1L(有効3.2 L) 電気ヒーター6.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(80℃設定)、液面スイッチによる空焚き防止
洗浄ポンプ		電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ		電動機定格出力 60 W
電 源		三相 200V 50/60 Hz
最大消費電力		8.0 kW
最大電流値		25.3 A
質 量		60 kg

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(380)に対して−0, +30
指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 / 担当 下野 / 年月日 09.8.7	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 53 E6	尺度 1/10	図番 A301−229B

洗浄方式		
洗浄方式	洗　浄	上，下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗　浄　時　間		1 ラック 80 s 洗浄 62 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラック処理数		45 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必要給湯（水）能力		給湯温度：80 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／㎠）
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ

項目	仕様
洗　浄　槽	容　　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク	容　　量：13 L（有効　5 L） 加熱方式：電気ヒーター　1.4 kW （運転中　0.7 kW） 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗浄ポンプ	電動機定格出力　400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力　60 W
電　源	単相 100 V　50／60 Hz
消費電力	1.4 kW
最大電流値	14.5 A
質　量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　浅野 年月日　06.4.21	品名　サニジェット 自動食器洗浄機	形式　SD 62 SA-F	尺度　1/10	図番　A301-160B

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 前面クリーンテーブル	形式 SD 62 S-F SD 64 E-F	尺度 1/10	図番 A320-139

洗浄方式		
洗浄方式	洗浄	上，下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1 ラック 80 s 洗浄 62 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラック処理数		45 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必要給湯（水）能力		給湯温度：80 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ

項目	仕様
洗浄槽	容　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク	容　量：13 L（有効　5 L） 加熱方式：電気ヒーター　1.4 kW （運転中　0.7 kW） 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗浄ポンプ	電動機定格出力　400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力　60 W
電源	単相 100 V　50／60 Hz
消費電力	1.4 kW
最大電流値	14.5 A
質量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

すすぎタンクオーバーフロー

排水口 40A おすねじ

給湯（水）口 15A おすねじ

ラック通過センター

標準（最小20）

55　600　295　105　25　420　40　180　70　600　20以上

630　360

340（ﾗｯｸ通過高さ）　580　800（基準高さ）　220　180　190

操作部パネル

温度計

電源コード3m（アース付）

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 62 SA-L	尺度 1/10	図番 A301-162B

日本洗浄機株式会社	検 図	T.Ohtani	品 名	左クリーンテーブル	形 式	SD 74 E SD 62 S-L，SD 64 E-L	尺 度	1/10	図 番	A320-137
	担 当	H.Shimono								
	年月日	02.10.03								

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 左シンクテーブル	形式 SD 74 E SD 62 S-L，SD 64 E-L	尺度 1/10	図番 A320-135

洗浄方式	洗　浄	上，下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗　浄　時　間		1 ラック 80 s 洗浄 62 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラ ッ ク 処 理 数		45 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必 要 給 湯（水）能 力		給湯温度：80 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／㎠)
す す ぎ 湯 消 費 量		2.8 L／ﾗｯｸ

洗　浄　槽	容　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク	容　量：13 L（有効 5 L） 加熱方式：電気ヒーター 1.4 kW （運転中 0.7 kW） 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 400 W
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W
電　源	単相 100 V 50／60 Hz
消 費 電 力	1.4 kW
最 大 電 流 値	14.5 A
質　量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

すすぎタンクオーバーフロー
標準（最小20）
55
排水口 40A
おすねじ
25
105
600
420
295
ラック通過センター
40
180
給湯（水）口
15A おすねじ
70
20以上
600
630
360
操作部パネル
340（ﾗｯｸ通過高さ）
温度計
580
800（基準高さ）
電源コード3m
（アース付）
180
190
220

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 62 SA-R	尺度 1/10	図番 A301-161B

A詳細図

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 右クリーンテーブル	形式 SD 74 E SD 62 S-R，SD 64 E-R	尺度 1/10	図番 A320-138

A詳細図

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 右シンクテーブル	形式 SD 74 E SD 62 S-R，SD 64 E-R	尺度 1/10	図番 A320-136

洗浄方式	洗　浄	上, 下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗　浄　時　間		1 ラック 80 s 洗浄 62 s, 水切 5 s, すすぎ 13 s
ラック処理数		45 ラック／h (500mm角形ラック)
必要給湯(水)能力		給湯温度 :43 °C以上 給湯量 :3.4 L／min以上 給湯圧 :49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.8 L／ラック
洗　浄　槽		容　量 :42 L 加熱方式 :すすぎタンク熱伝導式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

すすぎ湯タンク	容　量 :13 L (有効 5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電　源	単相 100 V 50／60 Hz
消費電力	700 W
最大電流値	7.2 A
質　量	90 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A) :11 kW (9,500 kcal／h) 都市ガス (12A) :10 kW (8,600 kcal／h) LPガス :10.2kW(0.73 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 (80 °C) 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式 :フレームロッド検出

日ガス検 形式認証番号
東－S－1433
給水装置 形式認証番号
TW4003

すすぎタンク オーバーフロー
排気筒120×60
排水口 40A おすねじ
ラック通過センター
ガス接続口 15A めすねじ
給湯(水)口 15Aおすねじ
600±5
160±5
操作パネル
温度計
ガスブースター本体
電源コード3m (アース付)
1280±5

注)アジャスト調整範囲：
基準高さ(800)に対して-30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

注)ガスブースター本体は本図の通り
右側のみの設置になります。
(左側にはできません)

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 08.09.02	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 62 GA-F	尺度 1/10	図番 A301-151D

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 前面クリーンテーブル	形式 SD 62 G-F	尺度 1/10	図番 A320-134

洗浄方式	洗　浄	上，下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗　浄　時　間		1ラック80 s 洗浄 62 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラック処理数		45ラック／h（500mm角形ラック）
必要給湯（水）能力		給湯温度：43 °C以上 給湯量　：3.4 L／min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm^2）
すすぎ湯消費量		2.8 L／ラック
洗　浄　槽		容　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式

すすぎ湯タンク	容　量：13 L（有効 5 L）
洗浄ポンプ	電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電　　源	単相 100 V 50／60 Hz
消費電力	700 W
最大電流値	7.2 A
質　　量	90 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス（13A）：11 kW（9,500 kcal／h） 都市ガス（12A）：10 kW（8,600 kcal／h） LPガス　：10.2kW（0.73 kg／h） 温度制御　：サーミスタ方式（80 °C） 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検　形式認証番号
東ーSー1433
給水装置　形式認証番号
TW4003

排水口 40A おすねじ
すすぎタンク オーバーフロー
排気筒120×60
ラック通過センター
ガス接続口 15A めすねじ
給湯（水）口 15Aおすねじ
標準 最小20
95　600　420　295　105　25　40　180　70　30　97　25　600　160　20以上

630　360
ラック通過高さ　340
基準高さ　800
580　220　180　190
操作パネル
温度計
ガスブースター本体
電源コード3m（アース付）
1255　630　155

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

注）ガスブースター本体は本図の通り
右側のみの設置になります。
（左側にはできません）

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 08.09.02	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 62 GA-L	尺度 1/10	図番 A301-153D

A詳細図

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani / 担当 H.Shimono / 年月日 02.10.03	品名 左クリーンテーブル	形式 SD 62 G-L SD 72 G	尺度 1/10	図番 A320-132

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 左シンクテーブル	形式 SD 62 G-L SD 72 G	尺度 1/10	図番 A320-130

洗浄方式	洗 浄	上, 下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 80 s 洗浄 62 s, 水切 5 s, すすぎ 13 s
ラック処理数		45 ラック／h（500mm角形ラック）
必要給湯（水）能力		給湯温度：43 ℃以上 給湯量 ：3.4 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
すすぎ湯消費量		2.8 L／ラック
洗 浄 槽		容 量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

すすぎ湯タンク	容 量：13 L（有効 5 L）
洗浄ポンプ	電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電 源	単相 100 V 50／60 Hz
消費電力	700 W
最大電流値	7.2 A
質 量	90 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス（13A）：11 kW（9,500 kcal／h） 都市ガス（12A）：10 kW（8,600 kcal／h） LPガス ：10.2kW(0.73 kg／h) 温度制御 ：サーミスタ方式（80 ℃） 点火方式 ：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 右クリーンテーブル	形式 SD 62 G-R SD 72 G	尺度 1/10	図番 A320-133

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 右シンクテーブル	形式 SD 62 G-R SD 72 G	尺度 1/10	図番 A320-131

洗浄方式	洗　浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル	洗　浄　槽	容　　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容　　量：13 L（有効　5 L） 加熱方式：電気ヒーター　3.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗　浄　時　間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s		
ラ ッ ク 処 理 数		60 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）	洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力　750 W
必 要 給 湯（水）能 力		給湯温度：69 ℃以上	すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力　60 W
		給湯量　：3.4 L／ min以上	電　　　源	三相 200 V　50／60 Hz
		給湯圧　：49.1kPa ～491kPa	消　費　電　力	4.0 kW
		（0.5 ～ 5.0 kgf／㎠）	最 大 電 流 値	12.0 A
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ	質　　　量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 64 EA3-F	尺度 1/10	図番 A301-157B

洗浄方式	洗浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル	洗浄槽	容量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容量：13 L（有効 5 L） 加熱方式：電気ヒーター 3.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗浄時間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s		
ラック処理数		60 ﾗｯｸ／h（500mm 角形ラック）	洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
必要給湯（水）能力		給湯温度：69 ℃以上 給湯量：3.4 L／min以上 給湯圧：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm^2）	すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
			電源	三相 200 V 50／60 Hz
			消費電力	4.0 kW
			最大電流値	12.0 A
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ	質量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

すすぎタンクオーバーフロー
標準（最小20）
55
排水口 40A
おすねじ
25
105
600
420
295
180
40
ラック通過センター
給湯（水）口
15A おすねじ
70
600
20以上
630
360
340（ﾗｯｸ通過高さ）
操作部パネル
580
800（基準高さ）
温度計
電源コード
3m，VCT，2.0mm^2 × 4
220
180
190

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 64 EA3-L	尺度 1/10	図番 A301-159B

すすぎタンクオーバーフロー

標準（最小20）

排水口 40A
おすねじ

給湯（水）口
15A おすねじ

ラック通過センター

20 以上

55 25 105 600 420 295 180 40 70 600 630 360

操作部パネル

温度計

340（ﾗｯｸ通過高さ）

580

800（基準高さ）

180 190 220

電源コード
3m，VCT，2.0mm²×4

洗浄方式	洗浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラック処理数		60 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必要給湯（水）能力		給湯温度：69 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ

洗浄槽	容　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク	容　量：13 L（有効 5 L） 加熱方式：電気ヒーター 3.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50／60 Hz
消費電力	4.0 kW
最大電流値	12.0 A
質量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 64 EA3-R	尺度 1/10	図番 A301-158B

洗浄方式	洗　浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル	洗　浄　槽	容　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容　量：13 L（有効　5 L） 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗　浄　時　間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s		
ラック処理数		60 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）	洗浄ポンプ	電動機定格出力　750 W
必要給湯（水）能力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）	すすぎポンプ	電動機定格出力　60 W
			電　　源	三相 200 V　50／60 Hz
			消費電力	7.0 kW
			最大電流値	20.5 A
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ	質　　量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　浅野 年月日　06.4.21	品名　サニジェット 自動食器洗浄機	形式　SD 64 EA6-F	尺度　1/10	図番　A301-154B

洗浄方式	洗浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル	洗浄槽	容量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容量：13 L（有効 5 L） 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗浄時間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s		
ラック処理数		60 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）	洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
必要給湯（水）能力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量 ：3.4 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm^2)	すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
			電源	三相 200 V 50／60 Hz
			消費電力	7.0 kW
			最大電流値	20.5 A
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ	質量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

標準(最小20)
すすぎタンクオーバーフロー
排水口 40A
おすねじ
55
25
105
600
420
295
40
180
ラック通過センター
給湯（水）口
15A おすねじ
70
600
20以上
630
360

340(ﾗｯｸ通過高さ)
操作部パネル
温度計
800(基準高さ)
580
220
180
190
電源コード
3m，VCT，3.5mm^2×4

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 64 EA6-L	尺度 1/10	図番 A301-156B

洗浄方式	洗 浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル	洗 浄 槽	容 量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容 量：13 L（有効 5 L） 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗 浄 時 間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s		
ラ ッ ク 処 理 数		60 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）	洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 750 W
必 要 給 湯（水）能 力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量 ：3.4 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)	すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W
			電 源	三相 200 V 50／60 Hz
			消 費 電 力	7.0 kW
			最 大 電 流 値	20.5 A
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ	質 量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号 TW4003

すすぎタンクオーバーフロー

排水口 40A おすねじ

給湯（水）口 15A おすねじ

ラック通過センター

標準 (最小20) 55 25 105 600 420 295 180 40 70 20以上 600 630 360

操作部パネル

温度計

340（ﾗｯｸ通過高さ） 580 800（基準高さ） 180 190 220

電源コード
3m，VCT，3.5mm²×４

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 64 EA6-R	尺度 1/10	図番 A301-155B

洗浄方式	洗 浄	上, 下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 80 s 洗浄 62 s, 水切 5 s, すすぎ 13 s
ラック処理数		45 ラック／h（500mm角形ラック）
必要給湯（水）能力		給湯温度：43 ℃以上 給湯量 ：3.4 L／min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm^2）
すすぎ湯消費量		2.8 L／ラック
洗 浄 槽		容 量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

すすぎ湯タンク	容 量：13 L（有効 5 L）
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電 源	単相 100 V 50／60 Hz
消 費 電 力	700 W
最 大 電 流 値	7.2 A
質 量	90 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス（13A）：11 kW（9,500 kcal／h） 都市ガス（12A）：10 kW（8,600 kcal／h） LPガス ：10.2kW（0.73 kg／h） 温度制御 ：サーミスタ方式（80 ℃） 点火方式 ：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 08.09.02	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 72 GA	尺度 1/10	図番 A301-148D

洗浄方式		
洗浄方式	洗　浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗　浄　時　間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラ ッ ク 処 理 数		60 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必 要 給 湯（水）能 力		給湯温度：69 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／㎠）
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ

項目	仕様
洗　浄　槽	容　　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク	容　　量：13 L（有効　5 L） 加熱方式：電気ヒーター　3.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力　750 W
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力　60 W
電　　源	三相 200 V　50／60 Hz
消 費 電 力	4.0 kW
最 大 電 流 値	12.0 A
質　　量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 06.4.21	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 74 EA3	尺度 1/10	図番 A301-150B

洗浄方式	洗　浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗　浄　時　間		1 ラック 60 s 洗浄 42 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラ ッ ク 処 理 数		60 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必 要 給 湯（水）能 力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／㎠)
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ

洗　浄　槽	容　　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク	容　　量：13 L（有効　5 L） 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力　750 W
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力　60 W
電　　源	三相 200 V　50／60 Hz
消 費 電 力	7.0 kW
最 大 電 流 値	20.5 A
質　　量	80 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置　形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　浅野 年月日　06.4.21	品名　サニジェット 自動食器洗浄機	形式　SD 74 EA6	尺度　1/10	図番　A301-149B

洗浄方式	洗浄	上，下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 65 s 洗浄 47 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラック処理数		55 ラック／h (500 mm角形ラック)
必要給湯(水)能力		給湯温度：43 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.8 L／ラック
洗浄槽		容　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

すすぎ湯タンク	容　量：13 L (有効 5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	単相 100 V 50･60 Hz
消費電力	700 W
最大電流値	7.4 A
質量	95 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス(13A)：11 kW (9,500 kcal／h) 都市ガス(12A)：10 kW (8,600 kcal／h) LPガス　：10.2kW(　0.73 kg／h) 温度制御　：サーミスタ方式 (80 ℃) 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

日ガス検　形式認証番号
東―S―1433
給水装置　形式認証番号
TW4003

注) アジャスト調整範囲：
基準高さ (800) に対して -30，+60

注) 指示なき寸法公差は±5とする

注) ガスブースター本体は本図の通り
右側のみの設置になります。
(左側にはできません)

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 82 GA	尺度 1/10	図番 A301-145E

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 右シンクテーブル	形式 SD 82 G SD 82 E	尺度 1/10	図番 A320-126

日本洗浄機株式会社	検図	T.Ohtani	品名	左クリーンテーブル	形式	SD 82 G SD 82 E	尺度	1/10	図番	A320-127
	担当	H.Shimono								
	年月日	02.10.03								

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 02.10.03	品名 左シンクテーブル	形式 SD 82 G SD 82 E	尺度 1/10	図番 A320-125

日本洗浄機株式会社	検図	T.Ohtani	品名	右クリーンテーブル	形式	SD 82 G SD 82 E	尺度	1/10	図番	A320-128
	担当	H.Shimono								
	年月日	02.10.03								

洗浄方式	洗浄	上部回転ノズル 下部回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 65 s 洗浄 47 s, 水切 5 s, すすぎ 13 s
ラック処理数		55 ﾗｯｸ／h (500mm 角形ラック)
必要給湯(水)能力		給湯温度：69 ℃以上 給湯量 ：3.4 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ

項目	仕様
洗浄槽	容量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
すすぎ湯タンク	容量：13 L (有効 5 L) 加熱方式：電気ヒーター 3.0 kW 温度制御：サーミスタ方式 (85 ℃)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	3.7 kW
最大電流値	11.0 A
質量	85 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 82 EA3	尺度 1/10	図番 A301-147D

洗浄方式	洗浄	上部回転ノズル 下部回転ノズル	洗浄槽	容量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容量：13 L（有効 5 L） 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（85 ℃）
洗浄時間		1 ラック 65 s 洗浄 47 s, 水切 5 s, すすぎ 13 s		
ラック処理数		55 ラック／h（500mm 角形ラック）	洗浄ポンプ	電動機定格出力 400 W
必要給湯（水）能力		給湯温度：52 ℃以上 給湯量 ：3.4 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm^2）	すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
			電源	三相 200 V 50･60 Hz
			消費電力	6.7 kW
			最大電流値	20.0 A
すすぎ湯消費量		2.8 L／ラック	質量	85 kg

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30, +60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 82 EA6	尺度 1/10	図番 A301-146D

洗浄方式	洗　浄	上，下回転ノズル
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 65 s 洗浄 47 s，水切 5 s，すすぎ 13 s
ラック処理数		55 ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給湯(水)能力		給湯温度：43 ℃以上 給湯量　：3.4 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.8 L／ﾗｯｸ
洗浄槽		容　量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式

すすぎ湯タンク	容　量：13 L (有効 5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	700 W
最大電流値	2.3 A
質量	95 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A)：11 kW (9,500 kcal／h) 都市ガス (12A)：10 kW (8,600 kcal／h) LPガス　：10.2kW(　0.73 kg／h) 温度制御　：サーミスタ方式 (80 ℃) 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

洗浄方式	洗 浄	上部 回転ノズル 下部 回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 65 s 洗浄 49 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		55ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温 度:10 °C以上 流 量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ
洗 浄 槽		容 量:62 L 加熱方式:ヒートパイプ式 温度制御:サーミスタ方式 (65 °C)

すすぎ湯タンク	容 量:18.5 L (有効 9 L)
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 400 W
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W
温水循環 ポ ン プ	電動機定格出力 10/15 W 50/60 Hz
電 源	単相 100 V 50･60 Hz
消 費 電 力	0.7 kW
最 大 電 流 値	7.0 A
質 量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A): 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A): 16.7 kW (14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス: 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 °C, 75 °C, 85 °Cの3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 112 GSAH	尺度 1/10	図番 A301-208A

150
20
15（内寸）
※サービススペース
820

※サービススペース

GL：450以上
GS、GSH：300以上
E：180以上

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 07.03.26	品名 右シンクテーブル	形式 SD 112，SD 113，SD 114，SDW 218	尺度 1/10	図番 A320-140A

※GLブースターを設置の場合は排気筒の逃げとして
320×90の切り欠きが必要です。
320
150以上
500以下
90
A
40
520
610+A
50
50
650以上
SDW218のみ1200以上
3
150
50
20
15（内寸）
820
2-φ5
洗浄機と共合わせ加工のこと
300
10
20
※Ａ寸法：GS ,GSH ,GL・・・90以上
：E・・・・・・・・・60以上
日本洗浄機株式会社
検図 大谷
担当 浅野
年月日 07.03.26
品名
左クリーンテーブル
形式
SD 112, SD 113,
SD 114, SDW 218
尺度
1/10
図番
A320-143A

2-φ5
洗浄機と共合わせ加工のこと

300

10

20

※Ａ寸法：GS，GSH，GL・・・90以上
：E・・・・・・・・60以上

日本洗浄機株式会社	検図	大谷	品名	左シンクテーブル	形式	SD 112，SD 113，SD 114，SDW 218	尺度	1/10	図番	A320-142A
	担当	浅野								
	年月日	07.03.26								

※GLブースターを設置の場合は排気筒の逃げとして
320×90の切り欠きが必要です。
150以上
500以下
320
90
A
40
610+A
520
50
50
3
650以上
SDW218のみ1200以上
2-φ5
洗浄機と共合わせ加工のこと
300
20
10
20
15（内寸）
50
150
820
※A寸法：GS ,GSH ,GL・・・90以上
：E・・・・・・・・・60以上
日本洗浄機株式会社
検図 大谷
担当 浅野
年月日 07.03.26
品名
右クリーンテーブル
形式
SD 112, SD 113,
SD 114, SDW 218
尺度
1/10
図番
A320-141A

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 03.5.13	品名 前面クリーンテーブル	形式 SD 112，SD 113, SD 114, SDW218	尺度 1/10	図番 A320-144

洗浄方式	洗 浄	上部 回転ノズル 下部 回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 65 s 洗浄 49 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		55ラック／h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温　度:10 ℃以上 流　量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック
洗 浄 槽		容　量:62 L 加熱方式:ヒートパイプ式 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)

すすぎ湯タンク	容　量:18.5 L(有効 9 L)
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 400 W
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W
温水循環ポンプ	電動機定格出力 10/15 W 50/60 Hz
電　源	単相 100 V 50･60 Hz
消 費 電 力	0.7 kW
最 大 電 流 値	7.0 A
質　量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス(13A): 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A): 16.7 kW(14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス: 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検 形式認証番号
東-S-1426
給水装置 形式認証番号
TW4003

排気筒
176×70
ラック通過センター
排水口 40A
おすねじ
給水(湯)口
15Aおすねじ
操作パネル
ブースター用
オーバーフロー
タンクドレン
8Aめすねじ
ガス接続口
15Aめすねじ
操作パネル
電源コード 3 m
(アース付き)

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して-30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 112 GSAH-LB	尺度 1/10	図番 A301-209A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温度:45 ℃以上 流量:3.4 L／min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ

洗浄槽	容量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式 (65 ℃)
すすぎ湯タンク	容量:17 L (有効 5.5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	11.0 kW
最大電流値	32.5 A
質量	95 kg
電気ブースター	電気ヒーター:6.0 kW 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については, 洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式承認番号
TW4003

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して -30, +60

注) 指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 113 EA6	尺度 1/10
				図番 A301-216A

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ラック／h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温 度:45 ℃以上 流 量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック

洗 浄 槽	容 量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)
すすぎ湯タンク	容 量:17 L(有効 5.5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電 源	三相 200 V 50・60 Hz
消費電力	11.0 kW
最大電流値	32.5 A
質 量	95 kg
電気ブースター	電気ヒーター:6.0 kW 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式承認番号
TW4003

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して-30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 113 EA6-LB	尺度 1/10	図番 A301-217A

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温 度:65 ℃以上 流 量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ

洗 浄 槽	容 量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式 (65 ℃)
すすぎ湯タンク	容 量:17 L (有効 5.5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電 源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	8.0 kW
最大電流値	23.5 A
質 量	95 kg
電気ブースター	電気ヒーター:3.0 kW 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式承認番号
TW4003

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して -30, +60

注) 指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 113 EA3	尺度 1/10	図番 A301-214A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ラック／h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温　度:65 ℃以上 流　量:3.4 L／ min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック

洗浄槽	容　量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)
すすぎ湯タンク	容　量:17 L(有効 5.5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50・60 Hz
消費電力	8.0 kW
最大電流値	23.5 A
質量	95 kg
電気ブースター	電気ヒーター:3.0 kW 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式承認番号
TW4003

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して−30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 113 EA3-LB	尺度 1/10	図番 A301-215A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温度:10 °C以上 流量:3.4 L／ min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ
洗浄槽		容量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式 (65 °C)

すすぎ湯タンク	容量:18.5 L (有効 9 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	5.0 kW
最大電流値	15.0 A
質量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A): 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A): 16.7 kW (14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス: 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 °C, 75 °C, 85 °Cの3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。
日ｶﾞｽ検 形式承認番号
東-S-1426
給水装置 形式承認番号
TW4003
排気筒
176×70
排水口 40A
おすねじ
ラック通過センター
給水(湯)口
15Aおすねじ
操作パネル
ブースター用
オーバーフロー
操作パネル
タンクドレン
8Aめすねじ
電源コード
3m, VCT, 3.5mm²×4
ガス接続口
15Aめすねじ
1805 (ドア開放時)
410 (開口)
800 (基準高さ)
90以上
注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して-30, +60
注) 指示なき寸法公差は±5とする
日本洗浄機株式会社
検図 大谷
担当 下野
年月日 12.03.01
品名 サニジェット自動食器洗浄機
形式 SD 113 GSA
尺度 1/10
図番 A301-210A

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ラック／h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温　度:10 ℃以上 流　量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm^2)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック
洗 浄 槽		容　量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)

すすぎ湯タンク	容　量:18.5 L(有効 9 L)
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 50 W
電　　源	三相 200 V 50･60 Hz
消 費 電 力	5.0 kW
最 大 電 流 値	15.0 A
質　　量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス(13A): 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.46 m^3／h) (12A): 16.7 kW(14,400 kcal／h 1.46 m^3／h) LPガス: 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温 度：10 °C以上 流 量：3.4 L／ min以上 給 湯 圧：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ
洗 浄 槽		容 量：62 L 加熱方式：ヒートパイプ式 温度制御：サーミスタ方式 (65 °C)

項目	仕様
すすぎ湯タンク	容 量：18.5 L (有効 9 L)
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 750 W
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W
温水循環 ポ ン プ	電動機定格出力 10/15 W 50/60 Hz
電 源	三相 200 V 50･60 Hz
消 費 電 力	1.0 kW
最 大 電 流 値	3.5 A
質 量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A)： 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A)： 16.7 kW (14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス： 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 ：サーミスタ方式 65 °C, 75 °C, 85 °Cの3段階設定電子式 点火方式 ：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。

日ｶﾞｽ検 形式承認番号
東-S-1426
給水装置 形式承認番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ (800) に対して -30, +60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 113 GSAH	尺度 1/10	図番 A301-212A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温　度:10 ℃以上 流　量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ
洗浄槽		容　量:62 L 加熱方式:ヒートパイプ式 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)

すすぎ湯タンク	容　量:18.5 L(有効 9 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
温水循環ポンプ	電動機定格出力 10/15 W 50/60 Hz
電源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	1.0 kW
最大電流値	3.5 A
質量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス(13A): 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A): 16.7 kW(14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス: 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日ｶﾞｽ検 形式承認番号
東-S-1426
給水装置 形式承認番号
TW4003

排気筒
176×70
ラック通過センター
排水口 40A
おすねじ
給水(湯)口
15Aおすねじ
上より90
176 60 10 70 605 295 12 125 115 70 5 190 25 65 210 600 12

690
操作パネル
ブースター用
オーバーフロー
タンクドレン
8Aめすねじ
ガス接続口
15Aめすねじ
操作パネル
電源コード
3m, VCT, 2.0mm²×4
245 690 650 130 125 180 190 220

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して-30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 113 GSAH-LB	尺度 1/10	図番 A301-213A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ラック／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温度:45 °C以上 流量:3.4 L／min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm^2)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック

洗浄槽	容量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式 (65 °C)
すすぎ湯タンク	容量:17 L (有効 5.5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50·60 Hz
消費電力	11.0 kW
最大電流値	32.5 A
質量	95 kg
電気ブースター	電気ヒーター:6.0 kW 温度制御:サーミスタ方式 65 °C, 75 °C, 85 °Cの3段階設定電子式

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式承認番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 114 EA6	尺度 1/10	図番 A301-224A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ラック／h（500 mm角形ラック）
必要給水(湯)能力		温度:45 ℃以上 流量:3.4 L／min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック

洗浄槽	容量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)
すすぎ湯タンク	容量:17 L(有効 5.5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
電源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	11.0 kW
最大電流値	32.5 A
質量	95 kg
電気ブースター	電気ヒーター:6.0 kW 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式

給水装置 形式承認番号
TW4003

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して−30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 114 EA6−LB	尺度 1/10	図番 A301−225A

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗 浄 時 間		1 ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温 度:65 °C以上 流 量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm^2)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ

洗 浄 槽	容 量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式 (65 °C)
すすぎ湯タンク	容 量:17 L (有効 5.5 L)
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 750 W
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W
電 源	三相 200 V 50･60 Hz
消 費 電 力	8.0 kW
最 大 電 流 値	23.5 A
質 量	95 kg
電気ブースター	電気ヒーター:3.0 kW 温度制御 :サーミスタ方式 65 °C, 75 °C, 85 °Cの3段階設定電子式

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式承認番号
TW4003

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 114 EA3	尺度 1/10	図番 A301-222A

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル	洗 浄 槽	容 量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容 量:17 L(有効 5.5 L)
洗 浄 時 間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s	洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 750 W
			すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W
ラック処理数		60ラック/h(500 mm角形ラック)	電 源	三相 200 V 50･60 Hz
必要給水(湯)能力		温 度:65 ℃以上 流 量:3.4 L/ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ~491kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/ cm²)	消 費 電 力	8.0 kW
			最 大 電 流 値	23.5 A
			質 量	95 kg
			電気ブースター	電気ヒーター:3.0 kW 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式
すすぎ湯消費量		2.2 L/ラック		

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式承認番号
TW4003

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して−30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 114 EA3-LB	尺度 1/10	図番 A301-223A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温　度：10 ℃以上 流　量：3.4 L／min以上 給湯圧：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ
洗浄槽		容　量：62 L 加熱方式：電気ヒーター　4.0 kW 温度制御：サーミスタ方式 (65 ℃)

すすぎ湯タンク	容　量：18.5 L (有効　9 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力　750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力　60 W
電源	三相 200 V　50･60 Hz
消費電力	5.0 kW
最大電流値	15.0 A
質量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A)：18.6 kW (16,000 kcal／h　1.46 m³／h) (12A)：16.7 kW (14,400 kcal／h　1.46 m³／h) LPガス：18.6kW (16,000 kcal／h　1.33 kg／h) 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル	すすぎ湯タンク	容 量:18.5 L(有効 9 L)
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル	洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
			すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
			電 源	三相 200 V 50･60 Hz
洗浄時間		1 ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s	消費電力	5.0 kW
			最大電流値	15.0 A
ラック処理数		60ラック／h(500 mm角形ラック)	質 量	110 kg
必要給水(湯)能力		温 度:10 ℃以上 流 量:3.4 L／min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)	ガスブースター	ガス消費量 都市ガス(13A):18.6 kW(16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A):16.7 kW(14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス:18.6 kW(16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック		
洗 浄 槽		容 量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)		

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検 形式承認番号
東-S-1426
給水装置 形式承認番号
TW4003

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して−30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SD 114 GSA-LB	尺度 1/10	図番 A301-219A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温度:10 °C以上 流量:3.4 L／min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ
洗浄槽		容量:62 L 加熱方式:ヒートパイプ式 温度制御:サーミスタ方式 (65 °C)

すすぎ湯タンク	容量:18.5 L (有効 9 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
温水循環ポンプ	電動機定格出力 10/15 W 50/60Hz
電源	三相 200 V 50･60Hz
消費電力	1.0 kW
最大電流値	3.5 A
質量	110kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A) : 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A) : 16.7 kW (14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス: 18.6 kW (16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 °C, 75 °C, 85 °Cの3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		60ラック／h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温度:10 ℃以上 流量:3.4 L／min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック
洗浄槽		容量:62 L 加熱方式:ヒートパイプ式 温度制御:サーミスタ方式(65 ℃)

すすぎ湯タンク	容量:18.5 L(有効 9 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
温水循環ポンプ	電動機定格出力 10/15 W 50/60 Hz
電源	三相 200 V 50･60 Hz
消費電力	1.0 kW
最大電流値	3.5 A
質量	110 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス(13A): 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.46 m³／h) (12A): 16.7 kW(14,400 kcal／h 1.46 m³／h) LPガス: 18.6 kW(16,000 kcal／h 1.33 kg／h) 温度制御 :サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式 :電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 下野 年月日 12.03.01	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SD 114 GSAH-LB	尺度 1/10	図番 A301-221A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル×2 下部 4ローター回転ノズル×2
	すすぎ	上部 回転ノズル×2 下部 4バルブ4アーム回転ノズル×2
洗浄時間		1ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		120 ラック／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温度：60 ℃以上 流量：6.6 L／min以上 給湯圧：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ラック
洗浄槽		容量：114 L 加熱方式：ヒートパイプ式 温度制御：サーミスタ方式 (65 ℃)

項目	仕様
すすぎ湯タンク	容量：20 L (有効 7 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W×2
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W×2
温水循環ポンプ	電動機定格出力 50 W
電源	三相 200 V 50／60 Hz
消費電力	2.0 kW
最大電流値	7.4 A
質量	185 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A)：20kW (17,000 kcal／h, 1.5 m³／h) LPガス：18.5kW (16,000 kcal／h, 1.33 kg／h) 温度制御：サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

※1 ラックの場合左側ラックのみ運転
(右側ラック検出時2ラック運転となります。)
※洗剤, リンス剤及び供給装置については, 洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検 形式認証番号
東ーSー1427
給水装置 形式認証番号
TW4003

注) アジャスト調整範囲：
基準高さ (800) に対して-30, +60

注) 指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 07.09.03	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SDW 218 GSH	尺度 1/10	図番 A301-191A

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル×2 下部 4ローター回転ノズル×2
	すすぎ	上部 回転ノズル×2 下部 4バルブ4アーム回転ノズル×2
洗浄時間		1 ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s
ラック処理数		120 ﾗｯｸ／h (500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温　度:10℃以上 流　量:6.6 L／min以上 給湯圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ
洗浄槽		容　量:114 L 加熱方式:電気ヒーター6.0kW 温度制御:サーミスタ方式 (65 ℃)

すすぎ湯タンク	容　量:27L (有効 15L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W×2
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W×2
電源	三相 200 V 50／60Hz
消費電力	8.1 kW
最大電流値	24.5A
質量	160 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス (13A):28kW (24,000 kcal／h, 2.1 m³／h) LPガス:28kW (24,000 kcal／h, 2.0kg／h) 温度制御　:サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式　:電子式ダイレクト点火 炎検出方式:フレームロッド検出 質量　　:33kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 07.09.03	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SDW 218 GL	尺度 1/10	図番 A301-192A

洗浄方式
洗 浄
上部 4エンドアーム回転ノズル×2
下部 4ローター回転ノズル×2
すすぎ
上部 回転ノズル×2
下部 4バルブ4アーム回転ノズル×2
洗 浄 時 間
2 ラック 60 s
洗浄 44 s，水切 5 s，すすぎ 11 s
ラ ッ ク 処 理 数
120 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必要給水(湯)能力
温 度：50 ℃以上
流 量：6.8 L／ min以上
給 湯 圧：49.1kPa ～491kPa
（0.5 ～ 5.0 kgf／㎠）
すすぎ湯消費量
4.4 L／2ﾗｯｸ
洗 浄 槽
容 量：114 L
加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW
温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗 浄 ポ ン プ
電動機定格出力 750 W×2
すすぎ ポ ン プ
電動機定格出力 60 W×2
電 源
三相 200 V 50／60 Hz
消 費 電 力
洗浄機本体：8.1 kW
電気ブースター：12.0 kW
最 大 電 流 値
洗浄機本体：22.0 A
電気ブースター：35.0 A
質 量
185 kg
電気ブースター
電気ヒーター：12.0 kW
温 度 制 御 ：サーミスタ方式
65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式
容 量 ：20 L（有効 7 L）
※1 ラックの場合左側ラックのみ運転
（右側ラック検出時2ラック運転となります。）
※2 洗剤，リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。
50以上
排水口 40A
おすねじ
ラック通過
センター
605
125
70
500
295
110
12
120
12
1100
230
ラック検出SW
1190
165
操作パネル
給湯口
15Aめすねじ
340
660
電気ブースター
電源コード3m，
VCT 22㎟×4
洗浄機本体
電源コード3m，
VCT 5.5㎟×4
220
180
280
320
1795（ドア開放時）
1385
400（開口）
255
130
800（基準高さ）
注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対
して-30，+60
注）指示なき寸法公差は
±5とする
日本洗浄機株式会社
検 図 T.Ohtani
担 当 H.Shimono
年月日 05.8.23
品 名
サニジェット自動食器洗浄機
形 式
SDW 218 E12
尺 度
1/10
図 番
A301-199

洗浄方式	洗　浄	上部 4エンドアーム回転ノズル×2 下部 4ローター回転ノズル×2
	すすぎ	上部 回転ノズル×2 下部 4バルブ4アーム回転ノズル×2
洗　浄　時　間		2 ラック 60 s 洗浄 44 s，水切 5 s，すすぎ 11 s
ラック処理数		120 ﾗｯｸ／h（500㎜ 角形ラック）
必要給水(湯)能力		温　　度：35 ℃以上 流　　量：6.8 L／ min以上 給　湯　圧：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／㎠）
すすぎ湯消費量		4.4 L／2ﾗｯｸ

項目	仕様
洗　浄　槽	容　　量：114 L 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W×2
すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W×2
電　　源	三相 200 V 50／60 Hz
消　費　電　力	洗浄機本体：8.1 kW 電気ブースター：18.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：22.0 A 電気ブースター：52.0 A
質　　量	185 kg
電気ブースター	電気ヒーター：18.0 kW 温度制御：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容　　量：20 L（有効 7 L）

※1 ラックの場合左側ラックのみ運転
（右側ラック検出時2ラック運転となります。）
※2 洗剤，リンス剤及び供給装置については，
洗剤メーカーにご相談ください。

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 05.8.23	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SDW 218 E18	尺度 1/10	図番 A301-200

洗浄方式		
洗浄方式	洗 浄	上部４エンドアーム回転ノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下固定ノズルスプレー
ラック処理数		170ﾗｯｸ／h （500mm 角形ラック）
ラック送り速度		1.4 m／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の電子式 3設定
必要給湯能力		給湯温度：70 ℃以上 給湯量 ：8.0 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
洗浄槽		容 量：90 L 加熱方式：ヒートパイプ式 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ		電動機定格出力 750 W×1, 400 W×1
すすぎポンプ		電動機定格出力 50 W

項目	仕様
温水循環ポンプ	電動機定格出力 50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力 100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V 50／60 Hz
消費電力	1.8 kW
最大電流値	6.5 A
質量	175 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス ：20kW （13A） （17,000 kcal／h, 1.5 m³／h） ＬＰガス ：18.5kW （16,000 kcal／h, 1.33 kg／h） 温度制御 ：サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の 3段階設定電子式 点火方式 ：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検 形式認証番号
東－Ｓ－１４２７
給水装置 形式認証番号
ＴＷ４００３

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 07.9.3	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SDL 310 GSH ラック左から右流れ	尺度 1/10	図番 A301-131C

洗浄方式
洗　浄
上部４エンドアーム回転ノズル
下部カーテンジェットノズル
すすぎ
上，下固定ノズルスプレー
ラック処理数
170ﾗｯｸ／h
（500㎜ 角形ラック）
ラック送り速度
1.4 m／ min
すすぎ湯消費量
8.0 L／ min
すすぎ湯温度
65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力
給湯温度：70 ℃以上
給湯量　：8.0 L／ min以上
給湯圧　：49.1kPa ～491kPa
（0.5 ～ 5.0 kgf／㎠）
洗浄槽
容　量：90 L
加熱方式：ヒートパイプ式
温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ
電動機定格出力　750 W×1，400 W×1
すすぎポンプ
電動機定格出力　50 W
温水循環ポンプ
電動機定格出力　50 W
ラック送りモーター
電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式
ラック検知時作動
排出側ラックセンサー
自動ラック停止装置付属
電　源
三相 200 V　50／60 Hz
消費電力
1.8 kW
最大電流値
6.5 A
質　量
175 kg
ガスブースター
ガス消費量
都市ガス　：20kW
（13A）　（17,000 kcal／h，1.5 ㎥／h）
ＬＰガス　：18.5kW
（16,000 kcal／h，1.33 kg／h）
温度制御　：サーミスタ方式
65 ℃，75 ℃，85 ℃の
3段階設定電子式
点火方式　：電子式ダイレクト点火
炎検出方式：フレームロッド検出
※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。
日ガス検　形式認証番号
東－Ｓ－１４２７
給水装置　形式認証番号
ＴＷ４００３
排気筒
176×70
ラック流れ方向
ガス接続口
15Aめすねじ
362
176
10
70
18
72
420
380
160
80
80
707
660
506
90
180
200
230
50
18
1180
18
1216
29
1170
60
1340（ドア開放時1720）
800
250
170
60
100
135
600
660
電源コード
3m，VCT，
2.0㎟×４
操作パネル
温度計
操作パネル
ブースター用
オーバーフロー
給湯口
15Aめすねじ
排水口
40Aめすねじ
645
317
328
400
1400
注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60
注）指示なき寸法公差は±5とする
日本洗浄機株式会社
検　図　T.Ohtani
担　当　H.Shimono
年月日　07.9.3
品　名
サニジェット　自動食器洗浄機
形　式
SDR 310 GSH
ラック右から左流れ
尺　度
1/10
図　番
A301-130C

洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル
		下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下固定ノズルスプレー
ラック処理数		170 ﾗｯｸ／h（500 mm 角形ラック）
ラック送り速度		1.4 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：52 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa（0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
洗浄槽		容　　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ		電動機定格出力　750 W×1，400 W×1
すすぎポンプ		電動機定格出力　50 W

ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	7.8 kW
最大電流値	23.5 A
質量	150 kg
ガスブースター	ガス消費量：28 kW（24,000 kcal／h） 都市ガス（13A）　2.18 m³／h LPガス　2.0 kg／h 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出 質　　量　：33 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。
※ガスブースターBST-7Eは付属です。詳細については，別途の承認図をご参照下さい。
※ブースターの出湯口と洗浄機の吸水口の配管は，断熱処理された銅管，黄銅管
およびステンレス管を使用し，鉄管，塩ビ管は使用しないでください。

日ガス検　形式認証番号
東－Ｓ－１４２７
給水装置　形式認証番号
ＴＷ４００３

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60
注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 07.9.3	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SDL 310 GL ラック左から右流れ	尺度 1/10	図番 A301-138C

項目		仕様
洗浄方式	洗 浄	上部４エンドアーム回転ノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下固定ノズルスプレー
ラック処理数		170 ﾗｯｸ／h （500 ㎜ 角形ラック）
ラック送り速度		1.4 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式 3設定
必要給湯能力		給湯温度：52 ℃以上 給湯量 ：8.0 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa（0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
洗浄槽		容 量：90 L 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ		電動機定格出力 750 W×1，400 W×1
すすぎポンプ		電動機定格出力 50 W

項目	仕様
ラック送りモーター	電動機定格出力 100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V 50／60 Hz
消費電力	7.8 kW
最大電流値	23.5 A
質量	150 kg
ガスブースター	ガス消費量：28 kW（24,000 kcal／h） 都市ガス（13A） 2.18 m³／h LPガス 2.0 kg／h 温度制御 ：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 点火方式 ：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出 質 量 ：33 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。
※ガスブースターBST-7Eは付属です。詳細については，別途の承認図をご参照下さい。
※ブースターの出湯口と洗浄機の吸水口の配管は，断熱処理された銅管，黄銅管およびステンレス管を使用し，鉄管，塩ビ管は使用しないでください。

日ガス検 形式認証番号 東－S－1427
給水装置 形式認証番号 TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

項目		仕様
洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下固定ノズルスプレー
ラック処理数		170ﾗｯｸ／h （500 mm 角形ラック）
ラック送り速度		1.4 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²）
洗浄槽		容　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）

項目	仕様
洗浄ポンプ	電動機定格出力　750 W×1， 400 W×1
すすぎポンプ	電動機定格出力　50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	洗浄機本体：7.8 kW 電気ブースター：18.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：24.0 A 電気ブースター：52.0 A
質量	165 kg
電気ブースター	電気ヒーター：18.0 kW 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容　量：25L（有効　8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 05.8.09	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SDL 310 E18 ラック左から右流れ	尺度 1/10	図番 A301-142A

洗浄方式	洗浄	上部４エンドアーム回転ノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下固定ノズルスプレー
ラック処理数		170ﾗｯｸ／h （500 mm 角形ラック）
ラック送り速度		1.4 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²）
洗浄槽		容　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）

項目	仕様
洗浄ポンプ	電動機定格出力　750 W×1， 400 W×1
すすぎポンプ	電動機定格出力　50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	洗浄機本体：7.8 kW 電気ブースター：18.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：24.0 A 電気ブースター：52.0 A
質量	165 kg
電気ブースター	電気ヒーター：18.0 kW 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容　量：25L（有効　8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル 下部カーテンジェットノズル	洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力　750 W×1， 400 W×1
	すすぎ	上，下固定ノズルスプレー	す す ぎ ポ ン プ	電動機定格出力　50 W
ラ ッ ク 処 理 数		170ﾗｯｸ／h （500 mm 角形ラック）	ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
			ポ ン プ 制 御 方 式	ラック検知時作動
ラック送り速度		1.4 m ／ min	排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min	電　　　　源	三相 200 V　50／60 Hz
す す ぎ 湯 温 度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定	消　費　電　力	洗浄機本体：7.8 kW 電気ブースター：24.0 kW
必 要 給 湯 能 力		給湯温度：45 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²）	最　大　電　流　値	洗浄機本体：24.0 A 電気ブースター：70.0 A
			質　　　　量	165 kg
洗　　浄　　槽		容　　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）	電気ブースター	電気ヒーター：24.0 kW 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容　　量：25L（有効　8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。

洗浄方式		項目	仕様
洗浄方式	洗浄		上部4エンドアーム回転ノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ		上，下固定ノズルスプレー
ラック処理数			170ﾗｯｸ／h （500 mm 角形ラック）
ラック送り速度			1.4 m ／ min
すすぎ湯消費量			8.0 L／ min
すすぎ湯温度			65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の電子式 3設定
必要給湯能力			給湯温度：45 ℃以上 給湯量 ：8.0 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa 〜491kPa （0.5 〜 5.0 kgf／ cm²）
洗浄槽			容 量：90 L 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）

項目	仕様
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W×1, 400 W×1
すすぎポンプ	電動機定格出力 50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力 100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V 50／60 Hz
消費電力	洗浄機本体：7.8 kW 電気ブースター：24.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：24.0 A 電気ブースター：70.0 A
質量	165 kg
電気ブースター	電気ヒーター：24.0 kW 温度制御 ：サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 容 量：25L（有効 8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

洗浄方式		
洗浄方式	洗浄	上部４エンドアーム回転ノズル +カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下スイングスプレー
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h （500㎜ 角形ラック） 3段階速度セレクト機能
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m／min
すすぎ湯消費量		8.0 L／min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式 3設定
必要給湯能力		給湯温度：70 ℃以上 給湯量 ：8.0 L／min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
洗浄槽		容 量：90 L 加熱方式：ヒートパイプ式 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ		電動機定格出力 750 W×2

すすぎポンプ	電動機定格出力 50 W
温水循環ポンプ	電動機定格出力 50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力 100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V 50／60 Hz
消費電力	2.1 kW
最大電流値	7.5 A
質量	175 kg
ガスブースター	ガス消費量 都市ガス ：20kW (13A) (17,000 kcal／h，1.5 m³／h) ＬＰガス ：18.5kW (16,000 kcal／h，1.33 kg／h) 温度制御 ：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の 3段階設定電子式 点火方式 ：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検 形式認証番号 東－Ｓ－１４２７
給水装置 形式認証番号 ＴＷ４００３

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 07.9.3	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SDL 340 GSH ラック左から右流れ	尺度 1/10	図番 A301-133C

排気筒
176×70
ラック流れ方向
ガス接続口
15Aめすねじ
洗浄方式 洗浄 上部4エンドアーム回転ノズル +カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル
すすぎ 上，下スイングスプレー
ラック処理数 低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h (500㎜ 角形ラック) 3段階速度セレクト機能
ラック送り速度 低速1.5，中速1.8，高速2.0 m／ min
すすぎ湯消費量 8.0 L／ min
すすぎ湯温度 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の電子式 3設定
必要給湯能力 給湯温度：70 ℃以上 給湯量 ：8.0 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／cm²)
洗浄槽 容量：90 L 加熱方式：ヒートパイプ式 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ 電動機定格出力 750 W×2
すすぎポンプ 電動機定格出力 50 W
温水循環ポンプ 電動機定格出力 50 W
ラック送りモーター 電動機定格出力 100 W
ポンプ制御方式 ラック検知時作動
排出側ラックセンサー 自動ラック停止装置付属
電源 三相 200 V 50／60 Hz
消費電力 2.1 kW
最大電流値 7.5 A
質量 175 kg
ガスブースター ガス消費量 都市ガス(13A)：20kW (17,000 kcal／h, 1.5 m³／h) LPガス：18.5kW (16,000 kcal／h, 1.33 kg／h) 温度制御：サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出
※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。
日ガス検 形式認証番号 東－S－1427
給水装置 形式認証番号 TW4003
1340（ドア開放時1720）
操作パネル
温度計
操作パネル ブースター用
オーバーフロー
電源コード 3m, VCT, 2.0mm²×4
ラック送り セレクトスイッチ
給湯口 15Aめすねじ
排水口 40Aめすねじ
注）アジャスト調整範囲： 基準高さ（800）に対して -30, +60
注）指示なき寸法公差は±5とする
日本洗浄機株式会社
検図 T.Ohtani
担当 H.Shimono
年月日 07.9.3
品名 サニジェット 自動食器洗浄機
形式 SDR 340 GSH ラック右から左流れ
尺度 1/10
図番 A301-132C

洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル+カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h 3段階速度セレクト機能（500 mm 角形ラック）
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：52 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa（0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²）
洗浄槽		容　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ		電動機定格出力　750 W×2,
すすぎポンプ		電動機定格出力　50 W

項目	仕様
ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	8.1 kW
最大電流値	24.5 A
質量	150 kg
ガスブースター	ガス消費量：28 kW（24,000 kcal／h） 都市ガス（13A）　2.18 m³／h LPガス　2.0 kg／h 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出 質　　量　：33 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。
※ガスブースターBST-7Eは付属です。詳細については，別途の承認図をご参照下さい。
※ブースターの出湯口と洗浄機の吸水口の配管は，断熱処理された銅管，黄銅管およびステンレス管を使用し，鉄管，塩ビ管は使用しないでください。

日ガス検　形式認証番号　東－S－1427
給水装置　形式認証番号　TW4003

注）アジャスト調整範囲：基準高さ（800）に対して -30，+60
注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani / 担当 H.Shimono / 年月日 07.9.3	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SDL 340 GL ラック左から右流れ	尺度 1/10	図番 A301-140C

洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル+カーテンジェットノズル
		下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h 3段階速度セレクト機能（500 mm 角形ラック）
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：52 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa（0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²）
洗浄槽		容　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗浄ポンプ		電動機定格出力　750 W×2，
すすぎポンプ		電動機定格出力　50 W

項目	仕様
ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	8.1 kW
最大電流値	24.5 A
質量	150 kg
ガスブースター	ガス消費量：28 kW（24,000 kcal／h） 都市ガス（13A）　2.18 m³／h LPガス　2.0 kg／h 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出 質　　量　：33 kg

※洗剤，リンス剤及び供給装置については，洗剤メーカーにご相談ください。
※ガスブースターBST-7Eは付属です。詳細については，別途の承認図をご参照下さい。
※ブースターの出湯口と洗浄機の吸水口の配管は，断熱処理された銅管，黄銅管およびステンレス管を使用し，鉄管，塩ビ管は使用しないでください。

日ガス検　形式認証番号　東－Ｓ－１４２７
給水装置　形式認証番号　ＴＷ４００３

注）アジャスト調整範囲：基準高さ（800）に対して -30，+60
注）指示なき寸法公差は±5とする

洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル +カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h （500mm 角形ラック） 3段階速度セレクト機能
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm² ）
洗浄槽		容　　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）

洗浄ポンプ	電動機定格出力　750 W×2，
すすぎポンプ	電動機定格出力　50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	洗浄機本体：8.1 kW 電気ブースター：18.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：25.0 A 電気ブースター：52.0 A
質量	165 kg
電気ブースター	電気ヒーター：18.0 kW 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容　　量：25L（有効　8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

洗浄方式	洗浄	上部４エンドアーム回転ノズル +カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h （500mm 角形ラック） 3段階速度セレクト機能
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式 3設定
必要給湯能力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量 ：8.0 L／ min以上 給湯圧 ：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm² ）
洗浄槽		容 量：90 L 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）

洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W×2,
すすぎポンプ	電動機定格出力 50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力 100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V 50／60 Hz
消費電力	洗浄機本体：8.1 kW 電気ブースター：18.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：25.0 A 電気ブースター：52.0 A
質量	165 kg
電気ブースター	電気ヒーター：18.0 kW 温度制御 ：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容 量：25L（有効 8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 05.8.09	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SDR 340 E18 ラック右から左流れ	尺度 1/10	図番 A301-143A

洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル +カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h （500mm 角形ラック） 3段階速度セレクト機能
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：45 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm² ）
洗浄槽		容　　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）

項目	仕様
洗浄ポンプ	電動機定格出力　750 W×2，
すすぎポンプ	電動機定格出力　50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	洗浄機本体：8.1 kW 電気ブースター：24.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：25.0 A 電気ブースター：70.0 A
質量	165 kg
電気ブースター	電気ヒーター：24.0 kW 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容　　量：25L（有効　8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図	T.Ohtani	品名	形式	尺度	図番
	担当	H.Shimono	サニジェット 自動食器洗浄機	SDL 340 E24 ラック左から右流れ	1/10	A301-204
	年月日	05.8.23				

洗浄方式	洗　浄	上部4エンドアーム回転ノズル +カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ラック／h （500mm 角形ラック） 3段階速度セレクト機能
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min
すすぎ湯温度		65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の電子式　3設定
必要給湯能力		給湯温度：45 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
洗浄槽		容　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）

洗浄ポンプ	電動機定格出力　750 W×2,
すすぎポンプ	電動機定格出力　50 W
ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
ポンプ制御方式	ラック検知時作動
排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
電源	三相 200 V　50／60 Hz
消費電力	洗浄機本体：8.1 kW 電気ブースター：24.0 kW
最大電流値	洗浄機本体：25.0 A 電気ブースター：70.0 A
質量	165 kg
電気ブースター	電気ヒーター：24.0 kW 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 容　量：25L（有効　8L）

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani / 担当 H.Shimono / 年月日 05.8.23	品名 サニジェット 自動食器洗浄機	形式 SDR 340 E24 ラック右から左流れ	尺度 1/10	図番 A301-203

※GLブースターを設置の場合は排気筒の逃げとして
320×90の切り欠きが必要です。
320
150以上
500以下
90
100
60
420
740
460
520
60
注）左←右　流れ用テーブル
ラック流れ方向
洗浄機本体
150
20
20（内寸）
※サービススペース
820
2-φ5
洗浄機と共合わせ加工のこと
300
10
20
※サービススペース
GLブースター：450以上
GSH：280以上
E：240以上
日本洗浄機株式会社
検図　大谷
担当　浅野
年月日　07.03.23
品名
左シンクテーブル
形式
SDL 310
SDL 340
尺度
1/10
図番
A320-112A

注）左←右　流れ用テーブル
ラック流れ方向
洗浄機本体
※GLブースターを設置の場合は排気筒の逃げとして
320×90の切り欠きが必要です。
300以上
500以下
320
90
100
60
740
520
60
60
50
2-φ5
洗浄機と共合わせ加工のこと
300
20
10
20
20（内寸）
50
150
820
日本洗浄機株式会社
検図　大谷
担当　浅野
年月日　07.03.23
品名
右クリーンテーブル
形式
SDL 310
SDL 340
尺度
1/10
図番
A320-113A

※サービススペース

GLブースター：450以上
GSH：280以上
E：240以上

日本洗浄機株式会社	検図	大谷	品名	右シンクテーブル	形式	SDR 310 SDR 340	尺度	1/10	図番	A320-110A
	担当	浅野								
	年月日	07.03.23								

※GLブースターを設置の場合は排気筒の逃げとして
320×90の切り欠きが必要です。
320
300以上
500以下
90
100
60
520
740
60
50
注）左←右　流れ用テーブル
ラック流れ方向
洗浄機本体
150
50
20
820
20（内寸）
2-φ5
洗浄機と共合わせ加工のこと
300
12
30
日本洗浄機株式会社
検図　大谷
担当　浅野
年月日　07.03.23
品名
左クリーンテーブル
形式
SDR 310
SDR 340
尺度
1/10
図番
A320-111A

日本洗浄機株式会社	検図 担当 年月日　97.3.4	品名　送り込みテーブル	形式　AT 90 L	尺度　1/10	図番　A320-092

排水口　40Aめす
20
10
300
2-φ6
35
85
70
970
860
420
100
65
420
750
駆動軸
355
510
ラック送り爪
75
20
180
520
60
100
150
20
26（内寸）
800（テーブル面）
日本洗浄機株式会社
検 図
担 当
年月日 97.3.4
品 名
送り込みテーブル
形 式
AT 90 R
尺 度
1/10
図 番
A320-091

排水　40A
ラック駆動枠
駆動部連結軸
2-φ6
26（内寸）
850（テーブル面）
日本洗浄機株式会社
検図
担当
年月日　97.2.27
品名
送り出しテーブル
形式
CT 90 L
尺度
1/10
図番
A320-086

排水 40A
ラック駆動枠
駆動部連結軸
2-φ6
26（内寸）
日本洗浄機株式会社
検図
担当
年月日 97.2.27
品名
送り出しテーブル
形式
CT 90 R
尺度
1/10
図番
A320-085

2-φ11
2-φ13
40
※380
520
540
ラック流れ
※460
ローラー取付部
4-φ5
ガイドピン取付穴
550
520
60
※380
ラック自動停止装置
20
120
120
120
50
52
50
ローラーテーブル加工図
※印寸法の変更につきましては別途お問い合わせください。
日本洗浄機株式会社
検図
担当
年月日 97.2.27
品名
ローラーコンベア
形式
RC 50
尺度
1/5
図番
A320-089

日本洗浄機株式会社	検図	品名	形式	尺度	図番
	担当	ローラーコンベアテーブル参考図	RC 50	1/10	A320-090
	年月日 97.2.27				

近接スイッチ
マグネット
ラックストッパー作動範囲
45°
45°
リード線6m
本体接続コネクター
※印寸法は停止位置確認のうえ取付のこと。
※
ラック停止位置
50以上
配線取り出し孔
取付孔（2-φ6）
50
31
11
95
80
54
ラックスライド方向
ラックスライド面
151
35
ラック
65
日本洗浄機株式会社
検図
担当 Otani
年月日 01.7.11
品名
自動ラック停止装置
形式
ARS-L
尺度
1/1
図番
A320-109

※
※印寸法は停止位置確認のうえ取付のこと。
ラック停止位置
50以上
近接スイッチ
マグネット
ラックストッパー作動範囲
45°
45°
リード線6m
洗浄機接続コネクター
35
151
65
ラック
50
配線取り出し孔
取付孔（2-φ6）
31
11
95
54
80
ラックスライド方向
ラックスライド面
日本洗浄機株式会社
検図
担当 Otani
年月日 01.7.11
品名
自動ラック停止装置
形式
ARS-R
尺度
1/1
図番
A320-093B

直角送り込みテーブル
AT 90 L
860
1180
L1
排水口　40A
420
420
750
420
740
380
80
90
180
707
65
40
給水口　15A
排水口　40A
食器洗浄機
SDR 310／SDR 340
クリーンテーブル
ガス接続口　15A
ラック流れ方向
L2
（注）　L1，L2 寸法は任意
740
シンク付ソイルドテーブル
日本洗浄機株式会社
検 図　T.Ohtani
担 当　H.Shimono
年月日　01.7.12
品 名
レイアウト参考図
形 式
SDL 310／SDL 340
AT 90 L
尺 度
1/10
図 番
A310-043

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani / 担当 H.Shimono / 年月日 01.7.12	品名 レイアウト参考図	形式 SDL 310／SDL 340 CT 90 L	尺度 1/10	図番 A310-041

直角送り込みテーブル
AT 90 R
L1
1180
860
420
排水口　40A
740
420
380
80
707
90
180
65
750
200
排水口　40A
給水口　15A
ガス接続口　15A
クリーンテーブル
食器洗浄機
SDR 310／SDR 340
ラック流れ方向
L2
（注）　L1，L2 寸法は任意
740
シンク付ソイルドテーブル
日本洗浄機株式会社
検図 T.Ohtani
担当 H.Shimono
年月日 01.7.12
品名
レイアウト参考図
形式
SDR 310／SDR 340
AT 90 R
尺度
1/10
図番
A310-042

1100
1180
420
680
315
排水口　40A
100
45
550
85
380
80
707
ラック流れ方向
90
180
200
給水口　15A
ガス接続口　15A
排水口　40A
食器洗浄機
SDR 310／SDR 340
送り出しテーブル
CT 90 R
ローラーコンベアクリーンテーブル
RC 50
1800
700
100
45
550
45
日本洗浄機株式会社
検図　T.Ohtani
担当　H.Shimono
年月日　01.7.12
品名　レイアウト参考図
形式　SDR 310／SDR 340
CT 90 R
尺度　1/10
図番　A310-040

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0〜99分59秒)
槽の容量		約 50L
沸き上がり時間		沸き上がり約 37分 (15°C〜100°C)
電気ヒーター		9kW
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
電源		三相 200V 50/60Hz
最大消費電力		9.1kW
省エネ制御 (自動運転)		リフト下降時、待機時強弱自動切換え、左右独立
付属品		丸形麺かご6個
質量		約64kg

給水装置 形式認証番号
TW4002

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して
-10, +80

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 07.01.09	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UM 651 E	尺度 1/10	図番 A340-106A

湯気シャッター
オーバーフロー栓
(排水口 25A)
ガス接続口 15A
給水接続口 15A
10
50
700
170
105
90
145
380
416
540

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0〜99分59秒)
槽 の 容 量		約 65 L
沸 き 上 が り 時 間		沸き上がり約 30分 (15℃〜100℃)
ガ ス 消 費 量		都市ガス (13A) ：18.6 kw (16,000kcal/h, 1.46m³/h)
		LPG ：18.6 kw (16,000kcal/h, 1.33kg /h)
点 火 方 式		自動 電子スパーク式ダイレクト点火
ガ ス 安 全 装 置		フレームロッド検出自動遮断 バイメタルサーモ過昇防止
空 焚 き 防 止		液面スイッチによる自動遮断
省 エ ネ 運 転 制 御		リフト下降時「強」/待機時「弱」自動切り替え制御、 左右独立運転可
電 源		単相 100 V 50/60 Hz
最 大 消 費 電 力		85 W
付 属 品		丸形麺かご6個
質 量		66 kg

注意：塩水使用不可

日ガス検 形式認証番号
東－S－1361
給水装置 形式認証番号
TW4002

タッチダウンセンサー
排気筒
左リフト装置
右リフト装置
左調理タイマー
右調理タイマー
左運転スイッチ
右運転スイッチ
給水バルブ
電源コード 3m
(アース付)
点火確認窓
1175
145
170
200
ガス接続口 15A
給水接続口 15A

注) アジャスト調整範囲：
基準高さ (800) に対して
-10, +80

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 07.01.09	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UM 651 G	尺度 1/10	図番 A340-117A

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 40 L
沸き上がり時間		沸き上がり約 44分 (15°C～100°C)
電気ヒーター		6kW
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
電源		三相 200 V 50/60 Hz
最大消費電力		6.1kW
省エネ運転制御		リフト下降時「強」/待機時「弱」自動切換え制御、 左右独立運転可
付属品		丸形麺かご4個
質量		59 kg

注) アジャスト調整範囲：
基準高さ (800) に対して
-10, +80

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 07.03.22	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UM 451 E	尺度 1/10	図番 A340-121

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 55 L
沸き上がり時間		沸き上がり約 45分 (15°C～100°C)
ガス消費量		都市ガス (13A) ：12.8 kw (11,000kcal/h, 1.0m³/h)
		LPG ：12.8 kw (11,000kcal/h, 0.92kg /h)
点火方式		自動 電子スパーク式ダイレクト点火
ガス安全装置		フレームロッド検出自動遮断 バイメタルサーモ過昇防止
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
省エネ運転制御		リフト下降時「強」(11,000kcal) 待機時「弱」(5,500kcal)自動切り替え制御
電源		単相 100 V 50/60 Hz
最大消費電力		65 W
付属品		丸形麺かご4個
質量		62 kg

注意：塩水使用不可

10
50
600
170
80
140
湯気シャッター
オーバーフロー栓
(排水口 25A)
ガス接続口 15A
給水接続口 15A
125 145
157
380
416
540

排気筒
タッチダウンセンサー
左リフト装置
右リフト装置
右調理タイマー
左調理タイマー
運転スイッチ
給水バルブ
電源コード 3m
(アース付)
点火確認窓
1175
145
170 200
ガス接続口 15A
給水接続口 15A

注) アジャスト調整範囲：
基準高さ (800) に対して
-10, +80

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 07.05.31	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UM 451 G	尺度 1/10	図番 A340-120A

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 30L
沸き上がり時間		沸き上がり約 44分 (15℃～100℃)
電気ヒーター		4.5kW
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
電源		三相 200V 50/60Hz
最大消費電力		4.6kW
省エネ制御 (自動運転)		待機時「弱」、リフト下降時「強」出力自動切り替え
付属品		丸形麺かご3個
質量		約45kg

給水装置 形式認証番号
TW4002

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して
-10, +80

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 / 担当 月川 / 年月日 07.01.09	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UMR 371 E	尺度 1/10	図番 A340-107A

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 30L
沸き上がり時間		沸き上がり約 44分 (15℃～100℃)
電気ヒーター		4.5kW
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
電源		三相 200V 50/60Hz
最大消費電力		4.6kW
省エネ制御 (自動運転)		待機時「弱」、リフト下降時「強」出力自動切り替え
付属品		丸形麺かご3個
質量		約45kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 07.01.09	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UML 371 E	尺度 1/10	図番 A340-108A

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 40 L
沸き上がり時間		沸き上がり約 40分 (15℃～100℃)
ガス消費量		都市ガス (13A) : 9.3 kw (8,000kcal/h, 0.73m³/h)
		LPG : 9.3 kw (8,000kcal/h, 0.67kg /h)
点火方式		電子スパーク式ダイレクト点火
安全装置		フレームロッド検出自動遮断
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
電源		単相 100 V 50/60 Hz
最大消費電力		50 W
省エネガス制御 (自動運転)		リフト下降時, 待機時, 強弱自動燃焼切り替え
付属品		丸形麺かご3個
質量		49 kg

注意：塩水使用不可

日ガス検 形式認証番号 東－S－1361
給水装置 形式認証番号 TW4002

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0〜99分59秒)
槽の容量		約 40 L
沸き上がり時間		沸き上がり約 37分 (15℃〜100℃)
ガス消費量		都市ガス (13A) : 9.3 kw (8,000kcal/h, 0.73㎥/h)
		LPG : 9.3 kw (8,000kcal/h, 0.67kg /h)
点火方式		電子スパーク式ダイレクト点火
安全装置		フレームロッド検出自動遮断
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
電源		単相 100 V 50/60 Hz
最大消費電力		50 W
省エネガス制御 (自動運転)		リフト下降時, 待機時, 強弱自動燃焼切り替え
付属品		丸形麺かご3個
質量		49 kg

注意:塩水使用不可

日ガス検 形式認証番号 東ーSー1361
給水装置 形式認証番号 TW4002

湯気シャッター
オーバーフロー栓 (排水口 25A)
槽内給水口
ガス接続口 15A
給水接続口 15A
10 50 700 170 80 95
45 60 82 90 230 266 328

タッチダウンセンサー
リフト装置
調理タイマー
排気筒
運転スイッチ
給水レバー
点火確認窓
φ100 (リフト側のみ)
電源コード 3m (アース付)
145 170 200 1175
ガス接続口 15A
給水接続口 15A

注) アジャスト調整範囲: 基準高さ (800) に対して -10, +80

注) 指示なき寸法公差は ±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 07.01.09	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UML 371 G	尺度 1/10	図番 A340-119A

槽の容量	約 29 L
リフト機構	2基 独立自動昇降式
調理タイマー	デジタルタイマー (設定範囲 0 ～ 99分59秒)
省エネ制御 (自動運転)	リフト下降時, 待機時強弱自動切り替え, 左右独立
電気ヒーター	3 kW×2
空焚き防止	フロートスイッチ水位検出·自動切断
最大消費電力	6.1 kW (17A)
電源	三相 200 V 50／60 Hz
付属品	スパゲッティー用角カゴ 2個
質量	約 40 kg

給水装置 形式認証番号
TW4002

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して
-40, +30

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 田中 年月日 05.01.31	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UM 401 S	尺度 1/10	図番 A340-087A

槽の容量	約 29 L
リフト機構	2基 独立自動昇降式
調理タイマー	デジタルタイマー (設定範囲 0 〜 99分59秒)
省エネ制御 (自動運転)	リフト下降時, 待機時強弱自動切り替え, 左右独立
電気ヒーター	3 kW×2
空焚き防止	フロートスイッチ水位検出･自動切断
最大消費電力	6.1 kW (17A)
電源	三相 200 V 50／60 Hz
付属品	丸形麺かご 4個
質量	約 40 kg

給水装置 形式認証番号
TW4002

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して
-40, +30

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 / 担当 田中 / 年月日 05.01.31	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UM 401 R	尺度 1/10	図番 A340-088A

麺洗噴流槽	テボ検出自動噴流方式　容量:30L
冷 水 槽	冷水:製氷機の氷を2〜3kg投入 容量:11L
噴流ポンプ	電動機定格出力:0.25 kW
電源	単相100V　50/60Hz
消費電力	0.2kW
質　量	40kg

給水装置 形式認証番号
TC3004

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 田中 年月日 05.01.31	品名 サニクック ヌードルアフター	形式 NA26	尺度 1/10	図番 A340-085A

吸 引 方 式	水流ポンプ減圧式
始 動 方 法	テボ検出(近接スイッチ)スタート
吸 引 時 間	デジタル設定 0.1～2.0秒 0.1秒単位 タイマー 3ch 設定切換え式
吸引タンク	容量 21L
水流ポンプ	電動機 定格出力 400W
電 源	単相 100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	700 W

始動方法 金属検出誘導コイル式
最大エアー出力 250W
吸引時間 2秒間 自動オフタイマー
電源 単相 100 V 50／60 Hz
最大消費電力 800W
質量 約14kg
※テボカゴパッキンは、ご使用になるテボカゴに合わせて製作いたしますのでご相談ください。
120
400
※テボカゴパッキン
240
電源ランプ
電源スイッチ
585
115
電源コード 3m (アース付)
700（基準高さ+50調整可）
テボカゴ
麺くず受けカゴ
気水分離器
吸引ホース
吸引モーター
排水接続口20A
排気口
日本洗浄機株式会社
検図 大谷
担当 浅野
年月日 07.04.01
品名 サニクック 自動麺水切り機
形式 DM 10
尺度 1/5
図番 A340-131

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定（設定範囲　0〜99分59秒）
槽の容量		約 23L
沸き上がり時間		沸き上がり約 32分（15℃〜98℃）
電気ヒーター		4.5kW
自動給水機能		リフト運転回数比例自動注水機能（温度補償式）
液面制御		液面スイッチによる自動式
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定（98℃）
噴流装置		インペラ噴流方式
噴流モーター		定格出力　60W
電源		三相　200V　50/60Hz
最大消費電力		4.6kW
付属品		丸形麺かご3個
質量		46kg

給水装置　形式認証番号
TW4002

12
湯気シャッター
652
槽内給水口
175
165
95
82
40
60
230
265
330
オーバーフロー栓
（排水口　25A）
給水接続口　15A

タッチダウンセンサー
給水　自動/手動スイッチ
デジタル温調器
リフト装置
調理タイマー
電源スイッチ
電源コード
4線式3m
φ100
（リフト側のみ）
170
200
給水接続口　15A

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-10, +80

注）指示なき寸法公差は
±5とする

無沸騰噴流式

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　浅野 年月日　05.11.04	品名　サニクック　自動ゆで麺機	形式　UMR 521 E	尺度　1/10	図番　A340-097A

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 23L
沸き上がり時間		沸き上がり約 32分 (15°C～98°C)
電気ヒーター		4.5kW
自動給水機能		リフト運転回数比例自動注水機能 (温度補償式)
液面制御		液面スイッチによる自動式
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定 (98°C)
噴流装置		インペラ噴流方式
噴流モーター		定格出力 60W
電源		三相 200V 50/60Hz
最大消費電力		4.6kW
付属品		丸形麺かご3個
質量		46kg

給水装置 形式認証番号 TW4002

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 05.11.04	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UML 521 E	尺度 1/10	図番 A304-098A

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0〜99分59秒)
槽の容量		約 44L
沸き上がり時間		沸き上がり約 40分 (15℃〜98℃)
ガス消費量		都市ガス (13A) ：9.3kw (8,000kcal/h, 0.73m³/h)
		LPG：9.3kw (8,000kcal/h, 0.67kg /h)
点火方式		電子スパーク式ダイレクト点火
自動給水機能		リフト運転回数比例自動給水機能 (温度補償式)
液面制御		液面スイッチによる自動式
安全装置		フレームロッド検出自動遮断
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定 (98℃)
噴流装置		インペラ噴流方式
噴流モーター		定格出力 60/75W
電源		単相 100V 50/60Hz
最大消費電力		170/210W
付属品		丸形麺かご3個
質量		54kg

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 44L
沸き上がり時間		沸き上がり約 40分 (15℃～98℃)
ガス消費量		都市ガス (13A) : 9.3kw (8,000kcal/h, 0.73m³/h)
		LPG : 9.3kw (8,000kcal/h, 0.67kg /h)
点火方式		電子スパーク式ダイレクト点火
自動給水機能		リフト運転回数比例自動給水機能 (温度補償式)
液面制御		液面スイッチによる自動式
安全装置		フレームロッド検出自動遮断
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定 (98℃)
噴流装置		インペラ噴流方式
噴流モーター		定格出力 60/75W
電源		単相 100V 50/60Hz
最大消費電力		170/210W
付属品		丸形麺かご3個
質量		54kg

リフト装置(左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定 (設定範囲 0～99分59秒)
槽の容量		約 42L
沸き上がり時間		沸き上がり約 30分 (15℃～98℃)
電気ヒーター		9kW
自動給水機能		リフト運転回数比例自動注水機能 (温度補償式)
液面制御		液面スイッチによる自動式
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定 (98℃)
噴流装置		インペラ噴流方式
噴流モーター		定格出力 60W
電源		三相 200V 50/60Hz
最大消費電力		9.1kW
付属品		丸形麺かご6個
質量		50kg

給水装置 形式認証番号 TW4002

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (800) に対して
-10, +80

注) 指示なき寸法公差は
±5とする

無沸騰噴流式

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 / 担当 月川 / 年月日 07.03.22	品名 サニクック 自動ゆで麺機	形式 UM 721 E	尺度 1/10	図番 A340-096B

リフト装置 (左、右分離形)	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定(設定範囲 0〜99分59秒)
槽の容量		約 59L
沸き上がり時間		沸き上がり約 30分(15℃〜98℃)
ガス消費量		都市ガス(13A):18.6kw(16,000kcal/h, 1.45m^3/h) LPG:18.6kw(16,000kcal/h, 1.33kg/h)
点火方式		電子スパーク式ダイレクト点火
自動給水機能		リフト運転回数比例自動注水機能(温度補償式)
液面制御		液面スイッチによる自動式
安全装置		フレームロッド検出自動遮断
空焚き防止		液面スイッチによる自動遮断
温度調節		デジタル設定(98℃)
噴流装置		インペラ噴流方式
噴流モーター		定格出力 60/75W
電源		単相 100V 50/60Hz
最大消費電力		200/240W
付属品		丸形麺かご6個
質量		70kg

12
640
652
175
70
80
140
340
380
504

湯気シャッター
オーバーフロー栓
（排水口　25A）
槽内給水口
給水接続口
15A

リフト装置 （左,右分離形）	駆動方式	左，右 各３基モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	左，右 各３chデジタル設定（設定範囲　0 ～ 99分59秒）
槽　の　容　量		約　53L
電　気　ヒ　ー　タ　ー		6 kW
液　面　制　御		液面スイッチと電磁弁による自動式
空　焚　き　防　止		液面スイッチによる自動切断
温　度　調　節		デジタル設定（96 ℃）
噴　流　装　置		インペラ噴流方式
噴　流　モ　ー　タ　ー		定格出力　60W
電　　　源		三相 200 V　50／60 Hz
最　大　消　費　電　力		6.2 kW
付　　属　　品		パスタかごφ119×295（内寸）　6個
質　　　量		50 kg

給水装置　形式認証番号
TW4002

タッチダウンセンサー
ストローク300
パスタ用テボかご　6個
φ128×300
左リフト装置
調理タイマー
右リフト装置
電源スイッチ
デジタル温調器
給水　自動/開スイッチ
電源コード
4線式3 m
220
175
190
排水口
25A

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-15，+15

注）指示なき寸法公差は
±5とする

無沸騰噴流式

日本洗浄機株式会社	検図	大谷	品名	サニクック　自動ゆで麺機	形式	UM 731 E	尺度	1/10	図番	A340-090
	担当	田中								
	年月日	04.6.1								

リフト装置（左,右分離形）	駆動方式	モーター昇降式
	スタート方式	タッチダウンセンサー
	タイマー	デジタル設定（設定範囲　0 ～ 99分59秒）
槽の容量		約 70 L
沸き上がり時間		沸き上がり約 60分（15℃～96℃）
ガス消費量		都市ガス（13A）：9.3 kW（8,000 kcal／h，0.73 m³／h） ＬＰＧ　：9.3 kW（8,000 kcal／h，0.66 kg／h）
点火方式		電子スパーク式ダイレクト点火
安全装置		フレームロッド検出自動遮断
液面制御		液面スイッチによる自動式
空焚き防止		液面スイッチによる自動切断
温度調節		デジタル設定（96 ℃）
噴流装置		インペラ噴流方式
噴流モーター		定格出力　60W
電源		単相 100 V　50／60 Hz
最大消費電力		200W
付属品		パスタかごφ119×295（内寸）6個
質量		約 60 kg

日本洗浄機株式会社	検図	大谷	品名	サニクック　自動ゆで麺機	形式	UM 731 G	尺度	1/10	図番	A340-089B
	担当	田中								
	年月日	09.8.07								

調理ﾀｲﾏｰ	2chﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ (設定範囲 0〜99分59秒)
ｽﾀｰﾄ方式	蓋連動ｽﾀｰﾄ式 (ｽﾀｰﾄｽｲｯﾁ方式も可)
槽の容量	約50L
沸き上がり時間	沸き上がり約45分 (15°C〜96°C)
温度調節	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ設定 (96°C)
液面制御	液面ｽｲｯﾁによる自動式
空焚き防止	液面ｽｲｯﾁによる自動遮断
噴流装置	ｲﾝﾍﾟﾗ噴流方式
噴流ﾓｰﾀｰ	定格出力 60W
電気ﾋｰﾀｰ	7.5kw (2.5kw×3)
電源	三相 200V 50/60Hz
消費電力	7.7kw
付属品	麺ｼｭｰﾄ 回転ゆでかご 2個 幅210mm×長さ310mm×高さ250mm (内寸)
質量	50kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 浅野 年月日 05.8.19	品名 サニクック 無沸騰噴流ゆで麺機	形式 UM 702E	尺度 1/10	図番 A340-103

形式	自動ぎょうざ焼き機 (単相電源仕様)
調理・設定	鍋温度設定:150 ～ 220 ℃ デジタル設定 調理時間設定:0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可 ボイル時間設定:0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水	調圧･電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒 注水量(時間)の目安 250～500 ml (10～20 秒)/回
焼き鍋	鍋寸法(内寸): 幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 38 材質:焼鍋加熱部 SS 400 6.0 t、鍋ふち･側面 SUS 304 加熱方式:電気ヒーター加熱、過昇防止機能

電源	単相 200 V 50/60 Hz
消費電力	3.0 kw
電流	15.0 A
電源コード	3 芯 2.5 m
供給水圧	49.1～196.4 kPa (0.5～2.0 kgf/cm²)
質量	22 kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 吉田 年月日 2011.04.26	品名 サニクック 自動ぎょうざ焼き機	形式 GZ 171 B	尺度 1/5	図番 A340-141

形 式
自動ぎょうざ焼き機 (三相電源仕様)
調理・設定
鍋温度設定:150 ～ 220 ℃ デジタル設定
調理時間設定:0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可
ボイル時間設定:0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水
調圧･電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒
注水量(時間)の目安 250～500 ml (10～20 秒)/回
焼き鍋
鍋寸法(内寸): 幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 38
材質:焼鍋加熱部 SS 400 6.0 t、鍋ふち･側面 SUS 304
加熱方式:電気ヒーター加熱、過昇防止機能
電 源
三相 200 V 50/60 Hz
消費電力
3.0 kw
電 流
9.0 A
電源コード
4 芯 2.5 m
供給水圧
49.1～196.4 kPa
(0.5～2.0 kgf/cm²)
質 量
22 kg
20
615
280
給水接続口
15Aオス
90
電源コード
370
(440)
操作パネル
840 (蓋開放時高さ)
370
250
高さ調節範囲 (47～64)
日本洗浄機株式会社
検図 大谷
担当 吉田
年月日 2011.04.26
品名
サニクック 自動ぎょうざ焼き機
形式
GZ 171 C
尺度
1/5
図番
A340-142

形式	自動ぎょうざ焼き機 (単相電源仕様)
調理・設定	鍋温度設定:150 ～ 220 ℃ デジタル設定 調理時間設定:0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可 ボイル時間設定:0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水	調圧･電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒 注水量(時間)の目安 250～500 ml (10～20 秒)/回
焼き鍋	鍋寸法(内寸): 幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 38 材質:焼鍋加熱部 SS 400 6.0 t、鍋ふち･側面 SUS 304 加熱方式:電気ヒーター加熱、過昇防止機能

電源	単相 200 V 50/60 Hz
消費電力	6.0 kw
電流	30.0 A
電源コード	3 芯 2.5 m
供給水圧	49.1～196.4 kPa (0.5～2.0 kgf/cm²)
質量	44 kg

形式	自動ぎょうざ焼き機 (三相電源仕様)
調理・設定	鍋温度設定:150 〜 220 ℃ デジタル設定 調理時間設定:0〜9 分59 秒 (1秒単位) まで可 ボイル時間設定:0〜9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水	調圧・電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒 注水量(時間)の目安 250〜500 ml (10〜20 秒)/回
焼き鍋	鍋寸法(内寸): 幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 38 材質:焼鍋加熱部 SS 400 6.0 t、鍋ふち・側面 SUS 304 加熱方式:電気ヒーター加熱、過昇防止機能

電源	三相 200 V 50/60 Hz
消費電力	6.0 kw
電流	18.0 A
電源コード	4 芯 2.5 m
供給水圧	49.1〜196.4 kPa (0.5〜2.0 kgf/cm²)
質量	44 kg

20
615
560

給水接続口
15Aオス
電源コード
操作パネル
370
(440)

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 吉田 年月日 2011.04.26	品名 サニクック 自動ぎょうざ焼き機	形式 GZ 271 C	尺度 1/5	図番 A340-144

型　　式	排水式自動ぎょうざ焼き機 (単相電源仕様)
調理・設定	鍋温度設定：150 ～ 220 ℃ デジタル設定 調理時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可 ボイル時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水	調圧・電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒 注水量(時間)の目安 250～500 ml (10～20 秒)/回
自動排水	ソレノイドによる 排水栓 押し上げ式, 排水時間 20 秒
焼き鍋	鍋寸法(内寸)： 幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 48 材質：焼鍋加熱部 SS 400 9.0 t、鍋ふち・側面 SUS 304 加熱方式：電気ヒーター加熱、過昇防止機能

電　　源	単相 200 V　50/60 Hz
消費電力	3.0 kw
電　　流	15.0 A
電源コード	3 芯 2.5 m
供給水圧	49.1～196.4 kPa (0.5～2.0 kgf/cm²)
質　　量	22 kg
付属品	エルボゴムホース 20 A　1個

型　式	排水式自動ぎょうざ焼き機 (三相電源仕様)
調理・設定	鍋温度設定：150 〜 220 °C デジタル設定 調理時間設定：0〜9 分59 秒 (1秒単位) まで可 ボイル時間設定：0〜9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水	調圧・電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒 注水量(時間)の目安 250〜500 ml (10〜20 秒)/回
自動排水	ソレノイドによる 排水栓 押し上げ式, 排水時間 20 秒
焼き鍋	鍋寸法(内寸)：幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 48 材質：焼鍋加熱部 SS 400 9.0 t、鍋ふち・側面 SUS 304 加熱方式：電気ヒーター加熱、過昇防止機能

電　源	三相 200 V　50/60 Hz
消費電力	3.0 kw
電　流	9.0 A
電源コード	4 芯 2.5 m
供給水圧	49.1〜196.4 kPa (0.5〜2.0 kgf/cm²)
質　量	22 kg
付属品	エルボゴムホース 20 A　1個

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 吉田 年月日 2011.08.25	品名 サニクック 自動ぎょうざ焼き機	形式 GZ 192 C	尺度 1/5	図番 A340-146

型　式	排水式自動ぎょうざ焼き機 (単相電源仕様)
調理・設定	鍋温度設定：150 ～ 220 °C デジタル設定 調理時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可 ボイル時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水	調圧・電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒 注水量(時間)の目安 250～500 ml (10～20 秒)/回
自動排水	ソレノイドによる 排水栓 押し上げ式, 排水時間 20 秒
焼き鍋	鍋寸法(内寸)：幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 48 材質：焼鍋加熱部 SS 400 9.0 t、鍋ふち・側面 SUS 304 加熱方式：電気ヒーター加熱、過昇防止機能
供給水圧	49.1～196.4 kPa (0.5～2.0 kgf/cm²)
質　量	44 kg

電　源	単相 200 V　50/60 Hz
消費電力	6.0 kw
電　流	30.0 A
電源コード	3 芯 2.5 m
付属品	エルボゴムホース 20 A　2個

型式	排水式自動ぎょうざ焼き機 (三相電源仕様)
調理・設定	鍋温度設定：150 ～ 220 °C デジタル設定 調理時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可 ボイル時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可
自動注水	調圧・電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒 注水量(時間)の目安 250～500 ml (10～20 秒)/回
自動排水	ソレノイドによる 排水栓 押し上げ式, 排水時間 20 秒
焼き鍋	鍋寸法(内寸)：幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 48 材質：焼鍋加熱部 SS 400 9.0 t、鍋ふち・側面 SUS 304 加熱方式：電気ヒーター加熱、過昇防止機能
供給水圧	49.1～196.4 kPa (0.5～2.0 kgf/cm^2)
質量	44 kg

電源	三相 200 V 50/60 Hz
消費電力	6.0 kw
電流	18.0 A
電源コード	4 芯 2.5 m
付属品	エルボゴムホース 20 A 2個

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 吉田 年月日 2011.08.25	品名 サニクック 自動ぎょうざ焼き機	形式 GZ 292 C	尺度 1/5	図番 A340-148

スープ保温方式	スープタンク湯煎式
スープ注出方式	レバーによる手動注出
スープタンク容量	6.0 L
湯　煎　槽	容　量：4.7 L 加熱方式：電気ヒーター 800 W 温度制御：サーモスタット方式 空焚防止：フロートスイッチ
電　　源	単相 100 V
消 費 電 力	800 W
質　　量	11 ·
付　属　品	排水ホース 1本 (2m) 注出チューブ 2本 パッキン 1個 ワイヤークランプ 1個

日本洗浄機株式会社	検図		品名	形式	尺度	図番
	担当	H.Yamane	サニクック スープウォーマーディスペンサー	SWD 11	1/5	A340-053A
	年月日	98.10.14				

電源コード 3.5m
2極プラグ 125V 15A
アース接続端子付
ボールバルブ
温度計差し込み穴φ8
目皿
スープタンク蓋
湯煎蓋
湯煎槽
スープタンク
注出レバー
注出チューブ
電源スイッチ
電源ランプ
排水口
480
445
360
20
205
100
110
30
120
35
395
スープ保温方式 スープタンク湯煎式
スープ注出方式 レバーによる手動注出
スープタンク容量 13.0 L (有効11.5L)
湯煎槽 湯量:4.0 L
加熱方式:電気ヒーター 800 W
温度制御:サーモスタット方式
空焚防止:フロートスイッチによる
ヒーターOFF, 警報ブザー
電源 単相 100 V
消費電力 800 W
質量 15
付属品 排水ホース 1本 (2m)
注出チューブ 2本
パッキン 1個
ワイヤークランプ 1個
日本洗浄機株式会社
検図
担当 大谷
年月日 2001.11.1
品名
サニクック スープウォーマーディスペンサー
形式
SWD 13
尺度
1/5
図番
A340-076

加熱方式 水中ヒーターによる湯煎加熱
湯煎温度 サーモスタットダイヤルによる可変設定30〜100℃
空焚き防止 液面スイッチによるヒーター遮断
電気ヒータ 800W×2
湯煎水量 約17L
スープタンク 200×175×475＝16.6L ※有効91%として15L×2個
電源・電力 単相200V、1.6kW
付属品 排水ホース：φ15×φ22×2m、1本 排水ホース：φ15×φ22×1m、1本
570
545
450
215
浮き止め金具
スープタンク蓋
スープタンク取手
湯煎注ぎ足し口φ15
液面検出スイッチ
空焚き防止
175
200
510
550
50
14
電源コード
3線式3m
液面検出スイッチ空焚き防止
湯煎タンクヒーター 800W×2
スープタンク
475
96.5
29
3
266
110
40
385
154
539
付属品：排水ホース(2m)
排水パイプ (10A)
排水パイプ付目皿トレー
(本体と固定・着脱可)
だし汁水位計
左右用各1
湯煎水位範囲
湯煎水位計
防熱カバー
ローレットネジ
排水バルブ
(湯煎)
注出レバー
注出チューブ
45
φ16
φ180
85
約50
注ぎ出し口
デジタルサーモ
温度計
(湯煎温度)
電源ランプ
電源スイッチ
付属品：
排水ホース
(1m)
サーモスタットダイヤル
(湯煎温度設定)
日本洗浄機株式会社
検図 大谷
担当 月川
年月日 2010.06.24
品名
サニクック
麺つゆウォーマー
形式
SWD 32
尺度
1/5
図番
A340-137

加熱方式	水中ヒーターによる湯煎加熱
湯煎温度	サーモスタットダイヤルによる 可変設定30～100℃
空焚き防止	液面スイッチによるヒーター遮断
電気ヒータ	800W×2
湯煎水量	約17L
スープタンク	200×175×475＝16.6L ※有効91%として15L×2個
電源･電力	単相200V、1.6kW
付属品	排水ホース：φ15×φ22×2m、1本 排水ホース：φ15×φ22×1m、1本

加熱方式	水中ヒーターによる湯煎加熱
湯煎温度	サーモスタットダイヤルによる 可変設定30～100℃
空焚き防止	液面スイッチによるヒーター遮断
電気ヒータ	800W×2
湯煎水量	約17L
スープタンク	200×175×475＝16.6L ※有効91％として15L×2個
電源・電力	単相200V、1.6kW
付属品	排水ホース：φ15×φ22×2m、1本 排水ホース：φ15×φ22×1m、1本

槽　の　容　量	約 70L
沸き上がり時間	沸き上がり約 70分（15℃～98℃）
電気ヒーター	1.5kw×3
過昇防止装置	サーモスタットによる過昇防止
空　焚　き　防　止	水位電極による自動遮断
温　度　調　節	デジタル設定（98℃）
電　　　源	三相　200V　50/60Hz
最大消費電力	4.5kw
質　　　量	55kg

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　吉田 年月日　08.08.04	品名　サニクック　自動スープウォーマー	形式　SWD 103 E	尺度　1/10	図番　A340-136A

槽の容量	約 70L
沸き上がり時間	沸き上がり約 60分(15℃～98℃)
ガス消費量	都市ガス (13A) :9.3kw(8,000kcal/h, 0.73m³/h)
	LPG :9.3kw(8,000kcal/h, 0.67kg /h)
点火方式	電子スパーク式ダイレクト点火
安全装置	フレームロッド検出自動遮断
空焚き防止	水位電極による自動遮断
温度調節	デジタル設定(98℃)
電源	単相 100V 50/60Hz
最大消費電力	32W
付属品	水位ゲージ、アミゴミ受け
質量	55kg

日ガス検　形式認証番号
東－S－1422

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 / 担当 吉田 / 年月日 07.10.31	品名 サニクック 自動 スープウォーマー	形式 SWD 103 G	尺度 1/10	図番 A340-133B

槽 の 容 量	約8.5 L
ト レ ー 寸 法	130×180×45 2個
調 理 タ イ マ ー	左右デジタルタイマー各3メニュー設定 (設定範囲 0 ～ 9分59秒)
リ フ ト 機 構	2基 独立自動リフト式 タイマー制御による電磁石吸着式
湯 槽 水 位 制 御	フロートスイッチ水位検出・電磁弁制御
湯 槽 温 度 制 御	デジタル温度調節器 (98.5℃に設定)
ヒーター空炊防止	フロートスイッチ水位検出・自動切断
付 属 品	食材トレー 2個 取扱説明書 1冊
質 量	約20 kg
電 源	三相 200 V 50／60 Hz
最大消費電力	5.6 kW (21A)
ヒーター電力	2.5 kW×2 0.5 kW×1

機　　種	UM 221
解凍調理方式	熱湯噴流の噴き上げ方式
調理タイマー	2chデジタル設定タイマー（設定範囲0～9分59秒）
リフト機構	2基　独立自動リフト式 タイマー制御による モーター昇降式
自動給水機能	リフト運転回数比例自動注水機能（温度補償式）
本体槽注水方式	電磁弁による自動液面制御
湯温制御	デジタル温度調節器による沸騰前制御（96℃）
熱湯噴流制御	リフト連動による自動制御
電気ヒーター	5.1kW
噴流モーター	定格出力 60W
槽の容量	約 10 L
本体槽空焚き防止	液面スイッチによるヒーター遮断
麺かご	165×140×45 mm（内寸）
最大消費電力	5.2 kW
最大電流値	15.7 A
電　　源	三相200V，50/60Hz
質　　量	約12 kg
付属品	麺かご 165×140×45 2個
	減圧弁（15A）　1個
設置条件	給水配管途中に付属の減圧弁を接続すること

機　　種	UM 241
解凍調理方式	熱湯噴流の噴き上げ方式
調理タイマー	4chデジタル設定タイマー （設定範囲0～9分59秒）
リフト機構	4基　独立自動リフト式 タイマー制御による モーター昇降式
自動給水機能	リフト運転回数比例自動注水機能（温度補償式）
本体槽注水方式	電磁弁による自動液面制御
湯温制御	デジタル温度調節器による沸騰前制御（96℃）
熱湯噴流制御	リフト連動による自動制御
電気ヒーター	6.9kW
噴流モーター	定格出力 60W
槽の容量	約 15 L
本体槽空焚き防止	液面スイッチによるヒーター遮断
麺かご	165×140×45 ㎜（内寸）
最大消費電力	7.0 kW
最大電流値	20.6 A
電　　源	三相200V，50/60Hz
質　　量	約17 kg
付属品	麺かご 165×140×45 4個 減圧弁（15A）　1個
設置条件	給水配管途中に付属の減圧弁を接続すること

日本洗浄機株式会社	検図 T.Ohtani 担当 H.Shimono 年月日 07.11.21	品名 サニクック 冷凍麺解凍調理器	形式 UM 241	尺度 1/5	図番 A340-132A

190
180
170
21.2
20
1．７セグ表示器はＴＬＧ３４７Ｔ、
ＴＬＳ３４７Ｔを使用
2．材質はＳＵＳ３０４－２Ｂ
3．本体板厚１．０ｔ
運転
CH
分
秒
設定
MODEL QC 206
SANI COOK COOKING TIMER
NIPPON SENJOKI
1
2
3
4
5
6
110
15
80
4×φ5
取付ネジ穴
QC 206 用トランス (1/2)
80
65
4-φ6
65
80
ＡＣ９Ｖ用 2芯ケーブル（SQ＝0.75 / L＝1,000mm）
ギボシ端子付（オス）SCA-5L-2（スリーブ付）
AC9V 接続コード
引出長 2 m
78
電源コード AC100V
引出長 2 m
日本洗浄機株式会社
検図
担当 H.Yamane
年月日 99.7.28
品名
クッキングタイマー
形式
QC 206
尺度
1/1
図番
A340-056

形　　式	CL 4246
適用食器 ストック数量の目安	410×450トレー80枚 トレー併用グラス150個，カップ120個
ばね調整範囲	20 ～ 40kg
質　　量	24.5kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 4246	尺度 1/10	図番 A330-086A

形　式	CL 4246 H
適用食器 ストック数量の目安	410×450トレー80枚 トレー併用グラス150個, カップ120個
ばね調整範囲	20 ～ 40kg
保　温　機　能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 半透明カバー付属
電　源	単相 100 V
質　量	26kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック　食器ディスペンサー	形式 CL 4246 H	尺度 1/10	図番 A330-087C

形　式	CL 5227
適 用 食 器 ストック数量の目安	ハーフサイズラック 5段 ラックにグラス90個，カップ60個
ばね調整範囲	10 ～ 20kg
質　量	22kg

日本洗浄機株式会社	検図	大谷	品名	形式	尺度	図番
	担当	月川	サニストック　食器ディスペンサー	CL 5227	1/10	A330-088A
	年月日	2007.07.03				

形　　式	CL 5227 H
適用食器 ストック数量の目安	ハーフサイズラック 5段 ラックにグラス90個，カップ60個
ばね調整範囲	10 ～ 20kg
保温機能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 半透明カバー付属
電　　源	単相 100 V
質　　量	24kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

520
20
40
20
270
310
520
450Wヒーターユニット

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 5227 H	尺度 1/10	図番 A330-089C

形　　　　式	CL 5252
適 用 食 器 ストック数量の目安	フルサイズラック 5段 ラックにグラス180個，カップ125個
ば ね 調 整 範 囲	20 ～ 40kg
質　　　量	29kg

日本洗浄機株式会社	検 図　大谷 担 当　月川 年月日　2007.07.03	品 名　サニストック　食器ディスペンサー	形 式　CL 5252	尺 度　1/10	図 番　A330-090A

形式 CL 5252 H
適用食器 フルサイズラック 5段
ストック数量の目安 ラックにグラス180個, カップ125個
ばね調整範囲 20 ～ 40kg
保温機能 450Wヒーター
固定サーモスタット・温度ヒューズ
半透明カバー付属
電源 単相 100 V
質量 31kg
電気用品型式認可番号 JET1293-81037-1003
半透明カバー
450Wヒーターユニット
胴体外板
SUS 430
緑色シート貼り
ダンパーゴム4個
電源コード2.5m
500 (可動範囲)
φ100 ウレタンキャスター
2個ストッパー付
アース接続端子 M4
日本洗浄機株式会社
検図 大谷
担当 月川
年月日 2007.07.03
品名 サニストック 食器ディスペンサー
形式 CL 5252 H
尺度 1/10
図番 A330-091C

形　　　式	CL 26W2
適 用 食 器 ストック数量の目安	皿255φ×60枚×2列 120枚
ば ね 調 整 範 囲	20 ～ 30kg×2
質　　　量	27kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 26W2	尺度 1/10	図番 A330-092A

形　　式	CL 26W2 H
適用食器 ストック数量の目安	皿255φ×60枚×2列 120枚
ばね調整範囲	20 ～ 30kg×2
保温機能	225Wヒーター×2 固定サーモスタット･温度ヒューズ 2つ折り半透明カバー付属
電　　源	単相 100 V
質　　量	29kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック　食器ディスペンサー	形式 CL 26W2 H	尺度 1/10	図番 A330-093B

形　　式	CL 29W2
適用食器 ストック数量の目安	皿285φ×55枚×2列 110枚
ばね調整範囲	20 ～ 30kg×2
質　　量	28kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 29W2	尺度 1/10	図番 A330-094A

形　　　式	CL 29W2 H
適 用 食 器 ストック数量の目安	皿285φ×55枚×2列 110枚
ばね調整範囲	20 ～ 30kg×2
保 温 機 能	225Wヒーター×2 固定サーモスタット・温度ヒューズ 2つ折り半透明カバー付属
電　　　源	単相 100 V
質　　　量	32kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 29W2 H	尺度 1/10	図番 A330-095B

形　　　式	CL 32W2
適用食器 ストック数量の目安	皿315φ×50枚×2列 100枚
ばね調整範囲	20 ～ 40kg×2
質　　　量	31kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 32W2	尺度 1/10	図番 A330-096A

形式	CL 32W2 H
適用食器	皿315φ×50枚×2列
ストック数量の目安	100枚
ばね調整範囲	20 ～ 40kg×2
保温機能	225Wヒーター×2 固定サーモスタット･温度ヒューズ 2つ折り半透明カバー付属
電源	単相 100 V
質量	34kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

2つ折り半透明カバー

胴体外板

SUS 430

緑色シート貼り

830

ダンパーゴム4個

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 32W2 H	尺度 1/10	図番 A330-097B

形　　　式	CL 16W4
適用食器 ストック数量の目安	どんぶり158φ×30個×2列×2 120個
ばね調整範囲	5 ～ 15kg×4
質　　　量	25.5kg

どんぶり仕様

皿仕様

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 16W4	尺度 1/10	図番 A330-102A

形　　　式	CL 16W6
適 用 食 器 ストック数量の目安	どんぶり158φ×30個×3列×2 180個
ば ね 調 整 範 囲	5 ～ 15kg×6
質　　　量	35.5kg

どんぶり仕様

皿仕様

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 16W6	尺度 1/10	図番 A330-103A

形　　式	CL 16W6S
適用食器・ストック数量の目安	皿158φ×72枚×3列×2 432個
ばね調整範囲	5 ～ 15 ・×6

皿仕様

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 田中 年月日 02.2.21	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL16W6S	尺度 1/10	図番 A330-144

形　　　式	CL 21W4
適 用 食 器 ストック数量の目安	皿205φ×60枚×2列×2 240枚
ばね調整範囲	10 ～ 25kg×4
質　　　量	38kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 21W4	尺度 1/10	図番 A330-098A

形　　　　式	CL 21W4 H
適 用 食 器 ストック数量の目安	皿205φ×60枚×2列×2 240枚
ばね調整範囲	10 〜 25kg×4
保　温　機　能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 2つ折り半透明カバー付属
電　　　　源	単相 100 V
質　　　　量	40kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　CL 21W4 H	尺度　1/10	図番　A330-099C

形　　　式	CL 26W4
適 用 食 器 ストック数量の目安	皿255φ×60枚×2列×2 240枚
ばね調整範囲	20 ～ 30kg×4
質　　　量	45.5kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 CL 26W4	尺度 1/10	図番 A330-100A

形　式	CL 26W4 H
適用食器 ストック数量の目安	皿255φ×60枚×2列×2 240枚
ばね調整範囲	20 ～ 30kg×4
保温機能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 2つ折り半透明カバー付属
電　源	単相 100 V
質　量	49kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック　食器ディスペンサー	形式 CL 26W4 H	尺度 1/10	図番 A330-101C

形　　　　式	KN 4245
適 用 食 器 ストック数量の目安	トレー用 80 ～ 100枚
ばね調整範囲	20 ～ 40kg
質　　　　量	19kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 4245	尺度 1/10	図番 A330-104A

形式	KN 4245-S3
適用食器	トレー用
ストック数量の目安	80 ～ 100枚
ばね調整範囲	20 ～ 40kg
質量	21kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 4245-S3	尺度 1/10	図番 A330-108A

形　　式	KN 4245-T3
適用食器	トレー用
ストック数量の目安	80 〜 100枚
ばね調整範囲	20 〜 40kg
付　属　品	シルバートレー　3個
質　　量	22kg

(注) シルバートレーを追加購入すると、ーT6形 (トレー6個) として使用できます。

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　KN 4245-T3	尺度　1/10	図番　A330-111A

形　　　式	KN 5251
適 用 食 器 ストック数量の目安	フルサイズラック用 5 ～ 6段
ば ね 調 整 範 囲	20 ～ 50kg
質　　　量	24kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 5251	尺度 1/10	図番 A330-105A

形　　　式	KN 5251-S3
適 用 食 器 ストック数量の目安	フルサイズラック用 5 ～ 6段
ば ね 調 整 範 囲	20 ～ 50kg
質　　　量	26kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 5251-S3	尺度 1/10	図番 A330-109A

形　　　式	KN 5251-T4
適 用 食 器 ストック数量の目安	フルサイズラック用 5 ～ 6段
ばね調整範囲	20 ～ 50kg
付　属　品	シルバートレー　4個
質　　　量	28kg

(注) シルバートレーを追加購入すると、ーT8形 (トレー8個) として使用できます。

ダンパーゴム4個

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　KN 5251-T4	尺度　1/10	図番　A330-112A

形　　　式	KN 5245
適用食器 ストック数量の目安	トレー2列用 160 ～ 200枚
ばね調整範囲	20 ～ 50kg
質　　　量	23kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 5245	尺度 1/10	図番 A330-106A

形　　式	KN 5245-S6
適用食器	トレー2列用
ストック数量の目安	160 ～ 200枚
ばね調整範囲	20 ～ 50kg
質　　量	29kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 5245-S6	尺度 1/10	図番 A330-110A

形　　式	KN 5245-T4
適用食器	トレー2列用
ストック数量の目安	160 ～ 200枚
ばね調整範囲	20 ～ 50kg
付　属　品	シルバートレー　4個
質　　量	27kg

(注) シルバートレーを追加購入すると、ーT8形 (トレー8個) として使用できます。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 5245-T4	尺度 1/10	図番 A330-113A

形　　式	KN 4245W
適 用 食 器 ストック数量の目安	トレー独立2列用 160 ～ 200枚
ばね調整範囲	20 ～ 40kg×2
質　　量	38kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 4245W	尺度 1/10	図番 A330-107A

形　　式	KN 4245W-S6
適 用 食 器	トレー独立2列用
ストック数量の目安	160 ～ 200枚
ば ね 調 整 範 囲	20 ～ 40kg×2
質　　量	42kg

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　KN 4245W-S6	尺度　1/10	図番　A330-142A

形　　式	KN 4245W-S10
適用食器	トレー独立2列用
ストック数量の目安	160 ～ 200枚
ばね調整範囲	20 ～ 40kg×2
質　　量	43kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 4245W-S10	尺度 1/10	図番 A330-143A

形　　式	KN 5245-S6
適 用 食 器	トレー2列用
ストック数量の目安	160 ～ 200枚
ばね調整範囲	20 ～ 50kg
質　　量	29kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 KN 5245-S6	尺度 1/10	図番 A330-110A

形式	SN 16
適用食器 ストック数量の目安	155φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ばね調整範囲	5 ～ 15kg
質量	5kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 SN 16	尺度 1/10	図番 A330-114A

形　　式	SN 18
適用食器 ストック数量の目安	175φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ばね調整範囲	10 ～ 20kg
質　　量	6kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 SN 18	尺度 1/10	図番 A330-115A

形　　　式	SN 18 H
適用食器 ストック数量の目安	175φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ばね調整範囲	10 ～ 20kg
保温機能	300Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 収納式半透明カバー付属
電　　　源	単相 100 V
質　　　量	7.5kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 SN 18 H	尺度 1/10	図番 A330-116A

形　　　式	SN 23
適 用 食 器 ストック数量の目安	225φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ば ね 調 整 範 囲	10 ～ 25kg
質　　　量	7kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 SN 23	尺度 1/10	図番 A330-117A

形　　式	SN 23 H
適用食器 ストック数量の目安	225φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ばね調整範囲	10 ～ 25kg
保温機能	300Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 収納式半透明カバー付属
電　　源	単相 100 V
質　　量	9kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 SN 23 H	尺度 1/10	図番 A330-118A

形　　式	SN 25
適 用 食 器 ストック数量の目安	245φ以下 皿60枚･どんぶり30個
ばね調整範囲	20 ～ 32.5kg
質　　量	8kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 SN 25	尺度 1/10	図番 A330-119A

形　　　式	SN 25 H
適 用 食 器 ストック数量の目安	245φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ば ね 調 整 範 囲	20 ～ 32.5kg
保　温　機　能	300Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 収納式半透明カバー付属
電　　　源	単相 100 V
質　　　量	9.5kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社

検図	大谷
担当	月川
年月日	2007.07.03

品名 サニストック 食器ディスペンサー

形式 SN 25 H

尺度 1/10

図番 A330-120A

形　　　式	SN 28
適 用 食 器 ストック数量の目安	275φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ばね調整範囲	20 ～ 35kg
質　　　量	10kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 SN 28	尺度 1/10	図番 A330-121A

形　　式	SN 28 H
適用食器 ストック数量の目安	275φ以下 皿60枚・どんぶり30個
ばね調整範囲	20 〜 35kg
保温機能	300Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 収納式半透明カバー付属
電　　源	単相 100 V
質　　量	11.5kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5〜6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　SN 28 H	尺度　1/10	図番　A330-122A

形　　　式	ST 2550
ストック数量の目安	ハーフサイズラック5段
収納できる食器の質量	10 ～ 20kg
質　　　量	15kg

落としこみ穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 / 担当 月川 / 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 ST 2550	尺度 1/10	図番 A330-123A

形　　式	ST 2550 H
ストック数量の目安	ハーフサイズラック5段
収納できる食器の質量	10 ～ 20kg
保　温　機　能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 半透明カバー付属
電　　源	単相 100 V
質　　量	17kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 ST 2550 H	尺度 1/10	図番 A330-124D

形　　式	ST 5050
ストック数量の目安	フルサイズラック5段
収納できる食器の質量	20 ～ 40kg
質　　量	20kg

落としこみ穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 / 担当 月川 / 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 ST 5050	尺度 1/10	図番 A330-125A

形　　式	ST 5050 H
ストック数量の目安	フルサイズラック5段
収納できる食器の質量	20 ～ 40kg
保　温　機　能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 半透明カバー付属
電　　源	単相 100 V
質　　量	23kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

落としこみ穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　ST 5050 H	尺度　1/10	図番　A330-126D

形　　式	ST 3041
適用食器 ストック数量の目安	トレー80枚/トレー併用カップ96個 (8段) グラス120個 (6段)
収納できる食器の質量	20 ～ 32.5kg
質　　量	15kg

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

落としこみ穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 ST 3041	尺度 1/10	図番 A330-127A

形　　式	ST 3041G H
適用食器 ストック数量の目安	トレー80枚/トレー併用カップ96個 (8段) グラス120個 (6段)
収納できる食器の質量	20 ～ 32.5kg
保　温　機　能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 半透明カバー付属
電　　源	単相 100 V
質　　量	17kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

落としこみ穴加工指示
テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

落としこみ穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　ST 3041G H	尺度　1/10	図番　A330-128D

形　　　式	ST 3545
適用食器 ストック数量の目安	トレー80枚/トレー併用カップ120個 (8段) グラス150個 (6段)
収納できる食器の質量	20 ～ 40kg
質　　　量	17.5kg

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2007.07.03	品名 サニストック 食器ディスペンサー	形式 ST 3545	尺度 1/10	図番 A330-129A

形　　　　式	ST 3545G H
適用食器 ストック数量の目安	トレー80枚/トレー併用カップ120個 (8段) グラス150個 (6段)
収納できる食器の質量	20 ～ 40kg
保　温　機　能	450Wヒーター 固定サーモスタット・温度ヒューズ 半透明カバー付属
電　　　　源	単相 100 V
質　　　　量	20kg

電気用品型式認可番号　JET1293-81037-1003

落としこみ穴加工指示

テーブル面の強度を保つため、穴のフチを※5～6折り上げることを推奨します。

落としこみ穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　月川 年月日　2007.07.03	品名　サニストック　食器ディスペンサー	形式　ST 3545G H	尺度　1/10	図番　A330-130D

形　　　　式	SR 18
用　　　　途	175φ以下
ストック数量の目安	皿60枚
ば ね 調 整 範 囲	10 ～ 20 kg

落とし込み穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図		品名	形式	尺度	図番
	担当	H.Yamane	サニストック 食器ディスペンサー	SR 18	1/10	A330-131
	年月日	99.1.27				

形式	SR 23
用途	225φ以下
ストック数量の目安	皿60枚
ばね調整範囲	20 ～ 25 kg

落とし込み穴寸法

日本洗浄機株式会社	検図		品名	形式	尺度	図番
	担当	H.Yamane	サニストック 食器ディスペンサー	SR 23	1/10	A330-132
	年月日	99.1.27				

形　　　　　式	SR 28
用　　　　　途	280φ以下
ストック数量の目安	皿60枚
ばね調整範囲	20～35 kg

日本洗浄機株式会社	検図		品名	形式	尺度	図番
	担当	H.Yamane	サニストック 食器ディスペンサー	SR 28	1/10	A330-134
	年月日	99.1.27				

530
570
500
540

ライスコンテナーディスペンサー使用説明

◆9L用保温コンテナ（外形寸法485×375×256H）を３段積載し，盛りつけラインへ移動させてそのまま盛りつけ作業を，３コンテナ連続して行うことができます。
３段積載した場合でも，盛りつけに楽なように盛りつけレベルは床から約90㎝になるように特別に設計されています。
◆空になったコンテナを取り外すときに，少し力を加えると受け台は１段分リフトアップし，半固定ストッパーの働きで盛りつけ時の多少の力によって上下することがなく，つねに床から90㎝の盛りつけレベルを保ちます。
空になったコンテナは受け台の下へ１～２個おいて使うことができます。
コンテナのフタは，盛りつけ時立てかけてフックに立てかけておきます。

日本洗浄機株式会社	検図		品名		形式	尺度	図番
	担当	H.Yamane	サニストック	ライスコンテナ ディスペンサー	RK 5040	1/10	A330-048
	年月日	94.5.10					

形式	RCK 56
用途	９リットル炊飯釜収納用（3個）
電力消費量	450 W
電源	単相 100 V　50／60 Hz
温度調節範囲	設定温度±3
全収納重量	60 kg以下
重量	本体のみ60 kg

※炊飯メーカーにより，炊飯釜の形状が異なります。
各社メーカーで，釜の積み重ねに専用の木蓋が必要になります。

日本洗浄機株式会社	検図		品名	サニストック ライスウォーマー ディスペンサー	形式	尺度	図番
	担当	M.Tanaka			RCK 56	1/10	A330-047A
	年月日	02.1.21					

形式	RCK 60
用途	10リットル炊飯釜収納用（3個）
電力消費量	450 W
電源	単相 100 V　50／60 Hz
温度調節範囲	設定温度±3
全収納重量	70 kg以下
重量	本体のみ65 kg

※炊飯メーカーにより，炊飯釜の形状が異なります。
各社メーカーで，釜の積み重ねに専用の木蓋が必要になります。

日本洗浄機株式会社	検図 / 担当 M.Tanaka / 年月日 02.1.21	品名 サニストック ライスウォーマーディスペンサー	形式 RCK 60	尺度 1/10	図番 A330-082A